

VRDM368/50LWA OOIP41 OO D8O 38 OOS400



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121253763          |
| EAN                      | 3606485149400      |
| Hersteller Artikelnummer | BRS368WS0007       |
| Hersteller Typ           | BRS368WS0007       |
| Hersteller Name          | SCHNEIDER ELECTRIC |
| Gewicht (Kg)             | 1,13               |
| Zolltarif Nr.            | 85015100           |

Schneider Electric BRS368WS0007 VRDM368/50LWA Schrittmotor. Zweiphasiger Hybrid-Schrittmotor für Positionieraufgaben in Maschinen und Anlagen, integrierter Encoder.

Technische Daten

|                                           |             |                                  |          |                                                    |          |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|----------------------------------------------------|----------|
| Ausführung                                | sonstige    | Bemessungsspannung               | 230 V    | Anzahl der Phasen                                  | 3        |
| Bemessungsfrequenz                        | 50 .. 60 Hz | Spannungsart                     | AC/DC    | Werkstoff des Gehäuses                             | sonstige |
| Schutzart (IP)                            | sonstige    | Polzahl                          | 0        | Bauform                                            | sonstige |
| Motor-Energieeffizienzklasse              | sonstige    | Isolationsklasse nach IEC        | sonstige | Belastungszyklus                                   | sonstige |
| Anlaufstromverhältnis                     | 0           | Anlaufdrehmomentverhältnis       | 0        | Kippmomentverhältnis                               | 0        |
| Lager                                     | sonstige    | Mit Kondensschutz                | Nein     | Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC) | Nein     |
| Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD) | Nein        | Intrinsische Sicherheit (IS)     | ohne     | Geeignet für Frequenzregelung                      | Nein     |
| Betriebstemperatur                        | 0 .. 40 °C  | Überlastfähigkeit                | Nein     | Kühlmethode                                        | sonstige |
| Ausführung Wellenende                     | sonstige    | Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI) | sonstige | Herkunftsland                                      | DE       |
| Zolltarifnummer                           | 85015100    | Gewicht                          | 1.130 kg |                                                    |          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

RoHS-Erklärung