

Abzweigkasten 1610, 16mm², lichtgrau



Sonepar Artikelnummer	121087297
EAN	4007686251579
Hersteller Artikelnummer	10110735
Hersteller Typ	COMBI 1610 LG
Hersteller Name	WISKA
Gewicht (Kg)	0,481
Zolltarif Nr.	39269097


COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstossmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchstest. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Aussenbereich. Hohe Beständigkeit gegen pflanzliche und tierische Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, schwache und starke Laugen sowie Alkohol. Dauerhaft elastische, selbstdichtende, seitliche Durchstossmembranen in patentierter Kombination mit integriertem Gewinde machen sowohl die direkte Kabelmontage durch die Membran als auch den Einsatz von Kabelverschraubungen ohne Gegenmutter möglich. Unverlierbare Schnellverschluss-Deckelschrauben, schliessen den Kasten mit nur einer Vierteldrehung. Der Kasten ist bestückt mit WAGO-Klemmen. Befestigt wird der Kasten durch einen Schnellmontagebügel oder innenliegende Öffnungen ausserhalb des Dichtbereiches.

Technische Daten

Bestückung	ohne	Form	rechteckig	Montageart	universal
Für Rohrdurchmesser	sonstige	Anzahl der Einführungen	12	Farbe	grau
Schutzart (IP)	IP66/IP67	Ausführung	Verbindungskasten	Max. Leiterquerschnitt	16 mm ²
Montage im Erdreich	Nein	Montage unter Wasser	Nein	Einführung von hinten	Ja
Länge	200 mm	Breite	160 mm	Tiefe	94 mm
Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen	0	Anreihbar	Nein	Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Mit Zugentlastung	Nein	Werkstoff	Kunststoff	Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt	RAL-Nummer (ähnlich)	7035	Ausführung Deckel	Blindeckel
Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation	Nein	Transparenter Deckel	Nein	Vergießbar	Ja
Deckelbefestigung	geschraubt	Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein	Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung U _i	690 V	Funktionserhalt	ohne	Mit Abschirmung	Nein
Witterungsbeständig	Ja	Einsatztemperatur	-25 .. 40 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne	Für Ex-Zone Staub	ohne	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	39269097	Gewicht	0.481 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt