

FT Escape 600lm WLS, 1-3H, IP



Sonepar Artikelnummer	121396034
EAN	3660191822316
Hersteller Artikelnummer	FT2SE600WLS13
Hersteller Typ	FT2SE600WLS13
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,36
Zolltarif Nr.	94054231

Technische Daten

Montageart	Deckenanbau	Funktion	Rettungswegbeleuchtung	Mit Piktogramm	Nein
Art des Lithium-Ionen-Akkus	Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP43
Max. Systemleistung	2 W	Farbtemperatur	6500 K	Nennbetriebsdauer	3 h
Geeignet für Kennzeichnungsart	sonstige	Geeignet für Bereitschaftsschaltung	Nein	Geeignet für Dauerschaltung	Nein
Mit Fernschalteranschluss	Nein	Mit Fernbedienung	Nein	Notfunktionsüberwachungssystem	automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem	dezentral (Einzelbatterie)	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Nein
Fassung	ohne	Anzahl der Leuchtenköpfe	1	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
RAL-Nummer Gehäuse	9003	Gehäusefarbe	weiß	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	AC	Nennspannung	230 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Lichtverteiler	Fokuslinse	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	A
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK07	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	5 .. 45 °C	Lichtstrom bei Notbetrieb	600 lm
Leistungsaufnahme im Notbetrieb	2 W	Lichtstrom im Standby-Betrieb	100 lm	Leistungsfaktor	0.4
Breite	120 mm	Höhe/Tiefe	31 mm	Länge	228 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Polzahl	3	Leiterquerschnitt	2.5 mm²
Anschlussart	Steckanschluss	Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.5 .. 2.5 mm²	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	94054231	Gewicht	0.360 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • Verkaufsprospekt