

Isolierte Aderendhülsen nach DIN, Farbcode 1, 0,34mm², Türkis, Länge 6mm, Cu verz.



Sonepar Artikelnummer	120305064
EAN	4012078023016
Hersteller Artikelnummer	168T
Hersteller Typ	168T
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,001
Zolltarif Nr.	85369010

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Farbcode 1, 0,34 mm², Türkis, Länge 6mm, Cu, verzinkt, Gesamtlänge 10,0 mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, CSA gelistet
1000 Stück

Technische Daten

Bauform	Standard	Nennquerschnitt	0.34 mm ²
Hülsenlänge	6 mm	Isoliert	Ja
Farbe	türkis	Werkstoff	Kupfer
Gesamtlänge	10 mm	Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja	Oberflächenschutz	verzinkt
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein	Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85369010	Gewicht	0.001 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung