# PRODUKTDATENBLATT

## 24V DC, Steuerrelais 4I/4T Erw.

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120578838 |
| EAN | 4015080892809 |
| Hersteller Artikelnummer | 197219 |
| Hersteller Typ | EASY-E4-DC-8TE1 |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,1 |
| Zolltarif Nr. | 85371091 |

Ein-/Ausgangserweiterung, Versorgungsspannung: 24 V DC, Über easyConnect verwendbar, 4, Einbaulage: Vertikal oder horizontal, Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP20, Normen und Bestimmungen: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 61131-2, EN 61010, EN 50178, cULus gemäß UL 61010, CSA C22.2 No. 61010

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Versorgungsspannung AC 50 Hz** | 0 V | **Versorgungsspannung DC** | 20.4 .. 28.8 V | **Schaltstrom** | 0.5 A |
| **Anzahl der analogen Eingänge** | 0 | **Anzahl der digitalen Eingänge** | 4 | **Mit Relaisausgang** | Nein |
| **Grundgerät** | Nein | **Versorgungsspannung AC 60 Hz** | 0 V | **Spannungsart der Versorgungsspannung** | DC |
| **Leistungsaufnahme** | 1 W | **Anzahl der analogen Ausgänge** | 0 | **Anzahl der digitalen Ausgänge** | 4 |
| **Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet** | 0 | **Anzahl der Schnittstellen PROFINET** | 0 | **Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232** | 0 |
| **Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422** | 0 | **Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485** | 0 | **Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY** | 0 |
| **Anzahl der HW-Schnittstellen USB** | 0 | **Anzahl der HW-Schnittstellen parallel** | 0 | **Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless** | 0 |
| **Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige** | 0 | **Mit optischer Schnittstelle** | Nein | **Unterstützt Protokoll für EtherCAT** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für TCP/IP** | Ja | **Unterstützt Protokoll für PROFIBUS** | Nein | **Unterstützt Protokoll für CAN** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für INTERBUS** | Nein | **Unterstützt Protokoll für ASI** | Nein | **Unterstützt Protokoll für KNX** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für MODBUS** | Ja | **Unterstützt Protokoll für Data-Highway** | Nein | **Unterstützt Protokoll für DeviceNet** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für SUCONET** | Nein | **Unterstützt Protokoll für LON** | Nein | **Unterstützt Protokoll für PROFINET IO** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA** | Nein | **Unterstützt Protokoll für SERCOS** | Nein | **Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP** | Nein | **Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work** | Nein | **Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety** | Nein | **Unterstützt Protokoll für PROFIsafe** | Nein | **Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p** | Nein |
| **Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme** | Nein | **Funkstandard Bluetooth** | Nein | **Funkstandard WLAN 802.11** | Nein |
| **Funkstandard GPRS** | Nein | **Funkstandard GSM** | Nein | **Mobilfunkstandard 3G (UMTS)** | Nein |
| **IO-Link Master** | Nein | **Redundanzfähigkeit** | Nein | **Mit Display** | Nein |
| **Schutzart (IP)** | IP20 | **Erweiterbar** | Ja | **Erweiterungsgerät** | Ja |
| **Mit Zeitschaltuhr** | Nein | **Geeignet für Tragschienenmontage** | Ja | **Wand-/Direktmontage möglich** | Ja |
| **Fronteinbau möglich** | Ja | **Rack-Montage möglich** | Nein | **Geeignet für Sicherheitsfunktionen** | Nein |
| **SIL nach IEC 61508** | ohne | **Performance Level nach EN ISO 13849-1** | ohne | **Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)** | Nein |
| **Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)** | Nein | **Explosionsschutz-Kategorie für Gas** | ohne | **Explosionsschutz-Kategorie für Staub** | ohne |
| **Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I** | Ja | **Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II** | Nein | **Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III** | Nein |

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1** | Nein | **Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2** | Ja | **Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)** | Nein |
| **Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)** | Ja | **Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)** | Ja | **Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)** | Ja |
| **Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)** | Nein | **Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)** | Nein | **Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)** | Nein |
| **Breite** | 36 mm | **Höhe** | 90 mm | **Tiefe** | 58 mm |
| **Herkunftsland** | EE | **Zolltarifnummer** | 85371091 | **Gewicht** | 0.100 kg |

## Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht oben • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • Produktvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*