

Positionsschalter, Kuppenstößel, Basisgerät, erweiterbar, 2 Ö, Cage-Clamp, gelb, Kunststoff, -40 - +70 °C



Sonepar Artikelnummer	120802686
EAN	4015081713226
Hersteller Artikelnummer	176880
Hersteller Typ	LS-02-CC
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,051
Zolltarif Nr.	85365080

Positionsschalter, Grundfunktion: Positionsschalter, Sicherheitspositionsschalter, Typkennner: LS(M)-..., Sortiment: Kuppenstößel, Schutzart: IP65, Merkmale: Grundgerät, erweiterbar, Umgebungstemperatur: -40 - +70 °C, Kontakte Ö = Öffner: 2 Ö, Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Zwangsöffnung (ZW): ja, Farbe Gehäusedeckel: Gelb, Gehäuse: Kunststoff, Verbindungstyp: Cage Clamp, Cage Clamp ist eine eingetragene Marke von Wago Kontakttechnik, 32432 Minden, Deutschland., Zubehör für den Cage-Clamp-Anschluss von der Firma Wago:Einlegebrücke, grau, Wago Artikelnummer 264-402

Technische Daten

Höhe des Sensors	61 mm	Schaltfunktion	Schleichschaltglied	Anzahl der Kontakte als Öffner	2
Anzahl der Kontakte als Schließer	0	Anzahl der Kontakte als Wechsler	0	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements	Kuppenstößel	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabeleinführung (metrisch)	Schutzart (IP)	IP65
Breite des Sensors	31 mm	Durchmesser Sensor	0 mm	Länge des Sensors	33.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V	6 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V	6 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V	6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V	3 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V	0.8 A	Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V	0.3 A
Schaltfunktion verrastend	Nein	Ausgang elektronisch	Nein	Zwangsöffnung	Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte	2	Ausführung der Schnittstelle	ohne	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	ohne
Gehäusebauform	Quader	Beschichtung Gehäuse	sonstige	Ausrichtung des Betätigungselements	Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-40 .. 70 °C	Schutzart (NEMA)	sonstige
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.051 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • Maßzeichnung • Anschlussbild