

Miniatur-Lichtschraken , GL6-P0512S60



Sonepar Artikelnummer	120917637
EAN	4047084397424
Hersteller Artikelnummer	1073718
Hersteller Typ	GL6-P0512S60
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,042
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , G6 , Schaltabstand max.: ≤ 6 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hellschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Gehäusematerial: ABS/PC , Einstellung: Keine , Im Lieferumfang: Nur mit Reflektor P250

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	5000 mm	Max. Schaltabstand	6000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Quader
Schutzart (IP)	IP67	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	12 mm
Höhe des Sensors	31.5 mm	Länge des Sensors	21 mm	Tastfunktion	hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Umgebungstemperatur	-25 °C
Reaktionszeit	0.625 ms	Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC
Laserschutzklasse	sonstige	Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Herkunftsland	MY	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.042 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite