

## FT Exit Dual 20m AT L', 1-8H



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121240094     |
| EAN                      | 3660191806828 |
| Hersteller Artikelnummer | FT2ED4IATL18  |
| Hersteller Typ           | FT2ED4IATL18  |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,5           |
| Zolltarif Nr.            | 94056120      |

Eaton FlexiTech Notleuchte, Rettungszeichen doppelseitig, 20 m, 4 Pikto. (DRLU), AT, DL/BL (L'), 1 bis 8 Stunden

### Technische Daten

|                                |                             |                                                                             |                                  |                                                  |                           |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Funktion                       | Rettungswegkennzeichnung    | Mit Piktogramm                                                              | Ja                               | Schutzart (IP)                                   | IP43                      |
| Max. Systemleistung            | 2 W                         | Farbtemperatur                                                              | 6500 K                           | Nennbetriebsdauer                                | 1 .. 8 h                  |
| Geeignet für Kennzeichnungsart | Einlegeblatt/-platte        | Art der Kennzeichnung                                                       | ein-/zweiseitig                  | Geeignet für Bereitschaftsschaltung              | Nein                      |
| Geeignet für Dauerschaltung    | Nein                        | Mit Fernschalteranschluss                                                   | Nein                             | Mit Fernbedienung                                | Nein                      |
| Leuchtmittel                   | LED nicht austauschbar      | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                               | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen             | 1                         |
| Fassung                        | ohne                        | Anzahl der Leuchtenköpfe                                                    | 1                                | Werkstoff des Gehäuses                           | Kunststoff                |
| Gehäusefarbe                   | weiß                        | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Kunststoff transparent           | Spannungsart                                     | AC                        |
| Nennspannung                   | 230 V                       | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Austauschbares Betriebsgerät                     | Nein                      |
| Lichtverteiler                 | Diffusorlinse/-optik/-panel | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                             | Schlagfestigkeit                                 | IK07                      |
| Schutzklasse nach IEC 61140    | II                          | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                             | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 5 .. 45 °C                |
| Leistungsfaktor                | 0.4                         | Erkennungsweite                                                             | 20 m                             | Breite                                           | 120 mm                    |
| Höhe/Tiefe                     | 34 mm                       | Länge                                                                       | 228 mm                           | Einbaubreite                                     | 130 mm                    |
| Einbauhöhe/-tiefe              | 50 mm                       | Einbaulänge                                                                 | 245 mm                           | Art der Verdrahtung                              | mit Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl                        | 3                           | Leiterquerschnitt                                                           | 2.5 mm²                          | Anschlussart                                     | Steckanschluss            |
| Herkunftsland                  | RO                          | Zolltarifnummer                                                             | 94056120                         | Gewicht                                          | 0.500 kg                  |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Gebrauchsanleitung • Produktbild Ansicht rechts • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)