

Spannungsüberwachungsrelais bzw-wächter AC/DC 48...276V (AC50/60Hz) 16A/AC1  
1Wechsler



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121376770     |
| EAN                      | 4017254170171 |
| Hersteller Artikelnummer | 040017790200  |
| Hersteller Typ           | MWU 260       |
| Hersteller Name          | EBERLE        |
| Gewicht (Kg)             | 0,08          |
| Zolltarif Nr.            | 85364900      |

Das multifunktionale Überwachungsrelais MWU dient der Überwachung von Über- und/oder Unterspannung (Fenstermodus möglich), AC/DC 48...276 V. Die Schwellwerte der Über- und Unterspannung werden über zwei Potentiometer eingestellt. Wenn die überwachte Spannung den eingestellten oberen Schwellwert bzw. den eingestellten unteren Schwellwert für eine längere als die frontseitig eingestellte Zeitverzögerung über- bzw. unterschreitet, öffnet das Ausgangsrelais. Möglichkeit der Funktionen mit Fehlerstatusspeicher. Misst den tatsächlich effektiven Spannungswert - TRUE RMS

Technische Daten

|                                              |             |                                         |                  |                                               |             |
|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------|
| Spannungsart der Versorgungsspannung         | AC/DC       | Versorgungsspannung AC 50 Hz            | 48 .. 276 V      | Versorgungsspannung DC                        | 48 .. 276 V |
| Spannungsmessbereich 1                       | 48 .. 276 V | Spannungsart des Messbereichs           | AC/DC            | Spannungsart der Betriebsspannung             | AC/DC       |
| Bemessungsschaltstrom                        | 16 A        | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen                       | Nein        |
| Externe Stromversorgung erforderlich         | Nein        | Versorgungsspannung AC 60 Hz            | 48 .. 276 V      | 1-Phasen-Unterspannung möglich                | Ja          |
| 3-Phasen-Unterspannung möglich               | Nein        | 1-Phasen-Überspannung möglich           | Ja               | 3-Phasen-Überspannung möglich                 | Nein        |
| 1-Phasen-Fenster möglich                     | Ja          | 3-Phasen-Fenster möglich                | Nein             | Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung | Ja          |
| Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung | Ja          | Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster | Ja               | Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit    | 0.5 s       |
| Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit      | 10 s        | Anzahl der Kontakte als Wechsler        | 1                | Betriebsspannung AC 50 Hz                     | 48 .. 276 V |
| Betriebsspannung AC 60 Hz                    | 48 .. 276 V | Betriebsspannung DC                     | 48 .. 276 V      | Breite                                        | 17.6 mm     |
| Höhe                                         | 90 mm       | Tiefe                                   | 64 mm            | Herkunftsland                                 | CZ          |
| Zolltarifnummer                              | 85364900    | Gewicht                                 | 0.080 kg         |                                               |             |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite