

LC 120/350-1050/240 flexC NF h16 EXC4 Lineare Treiber



Sonepar Artikelnummer	121403060
EAN	9006210826301
Hersteller Artikelnummer	28005039
Hersteller Typ	28005039
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,196
Zolltarif Nr.	85044095

Neuer Artikel mit aktualisierter NFC-Schnittstelle für die Kombinierbarkeit mit dem Ausweis ECCO Smart 2D-TRKonstantstrom-LED-Treiber für den LeuchteneinbauFür Leuchten der Schutzklasse I Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 – 1.050 mA mit NFCMax. Ausgangsleistung 120 WBis zu 93 % EffizienzNominale Lebensdauer bis zu 100.000 hGehäuse-Eigenschaften"Low profile"-Metallgehäuse mit weißem OberteilNur 16 mm GehäusehöheSchutzart IP20SchnittstellenNahfeld-Kommunikation (NFC)Klemmen: 0° SteckklemmenFunktionenEinstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC)Constant Light Output Funktion (eCLO)Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf)Intelligent Voltage Guard (Überspannungs- und Unterspannungsüberwachung)Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172VorteileFlexible Konfiguration über companionSUITEUnterstützt NFC Mehrfachprogrammierung (ganze Kartoneinheit)Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. KompatibilitätHohe Energieeinsparungen durch hohe EffizienzLebensdauer bis zu 100.000 h und 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>)Typische AnwendungFür Linear- und Flächenbeleuchtung in Büroanwendungen

Technische Daten

Ausgangsspannung	45 .. 220 V	Ausgangsleistung	77 .. 120 W
Schutzart (IP)	IP20	Gehäuse	Metallgehäuse
Eingangsspannung	220 .. 240 V	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	360 mm	Breite	30 mm
Höhe	16 mm	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	85044095	Gewicht	0.196 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite