

POWT Kabelverschraubung M25 DUPLO 6x4mm RAL9005 IP68, SW 33, Gewindelänge: 11mm



|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121405384 |
| Hersteller Artikelnummer | 92008886  |
| Hersteller Typ           | 92008886  |
| Hersteller Name          | SIB - ADR |
| Gewicht (Kg)             | 0,026     |
| Zolltarif Nr.            | 39174000  |

Gesamtlänge: 44mm Material: Verschraubungskörper/Hutmutter: Polyamid 6 Dichtung: Tefabloc 64 Sh A Temperaturbereich: -30°C bis +120°C Mehrloch-Dichtung ist unten geschlossen, daher keine Blindstifte erforderlich durchgehend mit Verdrehschutz mit verschiedenen Dichteinsätzen kombinierbar UL94, RoHS

Technische Daten

|                                            |               |                            |          |                               |               |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------|----------|-------------------------------|---------------|
| Gewindeart                                 | metrisch      | Gewindenennmaß metrisch/PG | 25       | Geeignet für Kabeldurchmesser | 4 mm          |
| Werkstoff                                  | Kunststoff    | Schutzart (IP)             | IP68     | Verbindungsart zum Gehäuse    | schrauben     |
| Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde | sonstige      | Gewindesteigung            | 1.5 mm   | Gewindelänge                  | 11 mm         |
| Schlüsselweite                             | 33 mm         | Sechskant Eckmaß           | 38.11 mm | Werkstoffgüte                 | Polyamid (PA) |
| Oberflächenschutz                          | unbehandelt   | Halogenfrei                | Ja       | Schlagfest                    | Ja            |
| Farbe                                      | schwarz       | RAL-Nummer                 | 9005     | Ausführung                    | gerade        |
| Mehrfach-Dichteinsatz                      | Ja            | Mit Zugentlastung          | Ja       | Material Dichtung             | sonstige      |
| Einsatztemperatur                          | -25 .. 120 °C | Für Ex-Zone Gas            | ohne     | Für Ex-Zone Staub             | ohne          |
| Herkunftsland                              | FR            | Zolltarifnummer            | 39174000 | Gewicht                       | 0.026 kg      |