

Unterputzsteckdose 32A 5p 400V 6h IP44 TH Ni 1412



Sonepar Artikelnummer	121406216
EAN	4024941222334
Hersteller Artikelnummer	92098037
Hersteller Typ	1412
Hersteller Name	BALS
Gewicht (Kg)	0,373
Zolltarif Nr.	85366990

Stromstärke 32A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 - 240/415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe rot Gerätefarbe weiß ähnlich RAL 9016 Anschlusstechnik mit Schraubklemme Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 115mm Geräte-Breite 105mm Geräte-Tiefe 99mm Gehäusegrösse 90x90 mm Gehäusematerial ABS + Polycarbonat Kontakte Die Kontakte sind Messing vernickelt Zusätzliche technische Informationen Unterputzmontage (inkl. Unterputzdose) Klappdeckel mit Beschriftungsfeld (Optional: Absperrschloss) Architekturprogramm TH

Technische Daten

IEC-Stromstärke	32 A	Polzahl	5	Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung	6 h	Schutzart (IP)	IP44	Montageart	Aufputz
Kennfarbe	rot	RAL-Nummer	3000	Gehäusefarbe	grau
Anschlusstechnik	Schraubklemme	Kabeleinführung	Vorprägung	Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn	Oberflächenbeschichtung Kontakte	vernickelt	Befestigungsart	innenliegende Befestigung
Isolierter Einbau	Ja	Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85366990
Gewicht	0.373 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite