

B-FRAME 125D+TM80D 3P 80A 18KA/480V



Sonepar Artikelnummer	120795065
EAN	3606481149305
Hersteller Artikelnummer	BDF36080
Hersteller Typ	BDF36080
Hersteller Name	SCHNEIDER ELECTRIC
Gewicht (Kg)	0,924
Zolltarif Nr.	85362090

Multistandard Leistungsschalter Powerpact B 80A TM80D 3P 18kA/480V mit Presskabelschuh/Sammelschienenanschlüssen. Die Leistungsschalter PowerPact B Multistandard sind mit einem thermomagnetischen Auslösegerät mit festem Auslöseschwellenwert ausgestattet. Sie sind mit Ausschaltvermögen in drei Niveaus erhältlich: 18, 35 und 65 kA bei 480 Volt und in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung zum Schutz der meisten Anwendungen. Bei den Leistungsschaltern PowerPact B Multistandard handelt es sich um ein weltweit einsetzbares Angebot an UL-gelisteten, CSA-, IEC-, CCC- und EAC-konformen Leistungsschaltern. Die Leistungsschalter PowerPact B sind mit EverLink, Presskabelschuh- oder Sammelschienenanschluss ausgestattet. Optional sind EverLink-Anschlüsse mit Steuerspannungsabgriff erhältlich. Neue Abreißbits zur Begrenzung des Anzugsdrehmoments sorgen für eine schnelle und sichere Verbindung der Stromanschlüsse. Außerdem ist eine große Auswahl an Zubehör erhältlich, zum Beispiel viele verschiedene Drehantriebe. Die gesamte elektrische Zusatzausrüstung (Kontakte OF/SD und Arbeitsstromauslöser MN/MX) ist einfach in den Leistungsschalter integrierbar. Die Montage auf DIN-Schiene oder Montageplatte ist bei jedem Leistungsschalter möglich. Zusätzliche Teile sind nicht erforderlich.

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	80 A	Bemessungsspannung	690 V	Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz	18 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung	80 A	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlüssen
Polzahl	3	Integrierter Erdschlusschutz	Nein	Geeignet für Hutschienenmontage	Ja
Hutschienenmontage optional	Nein	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Mit Ausgelöstmelder	Ja	Mit integriertem Unterspannungsauslöser	Nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis	vorne	Ausführung des Betätigungselements	Knebel	Komplettgerät mit Schutzeinheit	Ja
Motorantrieb integriert	Nein	Motorantrieb optional	Nein	Schutzart (IP)	IP40
Herkunftsland	MX	Zolltarifnummer	85362090	Gewicht	0.924 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln