

Klein-Lichtschraken , WL12G-3P2582S10



Sonepar Artikelnummer	120913103
EAN	4047084222054
Hersteller Artikelnummer	1053544
Hersteller Typ	WL12G-3P2582S10
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,116
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W12G , Schaltabstand max.: 0 m ... 4 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hellschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Lichtsender: LED , Lichtart: Infrarotlicht , Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	Max. Schaltabstand	4000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Teach-In	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP66	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	15.5 mm	Höhe des Sensors	48.5 mm	Länge des Sensors	42 mm
Tastfunktion	hellschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	40 mA	Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	0.333 ms
Reichweite des Schutzfeldes	3 m	Schaltfrequenz	1500 Hz	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	sonstige	Wellenlänge des Sensors	850 nm
Lichtart	Infrarotlicht	Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.116 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite