

Hybrid-Lichtschränken , HSE18L-A4A5BA



Sonepar Artikelnummer	120918643
EAN	4047084400797
Hersteller Artikelnummer	1080173
Hersteller Typ	HSE18L-A4A5BA
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,056
Zolltarif Nr.	85365019

Hybrid-Lichtschränken , SureSense , Geräteausführung: Standard , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 ... 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Einweg-Lichtschränke , Schaltabstand: 60 m , Lichtsender, Lichtart: Laser, sichtbares Rotlicht , Spannungsart: DC , Schaltausgang Q1: PNP, Dunkelschaltend , Schaltausgang Q2: NPN, Dunkelschaltend , Potentiometer, rechts: Keine , Potentiometer, links: Keine , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	50000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67	Max. Schaltabstand	60000 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	2	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	16.2 mm	Höhe des Sensors	48.5 mm
Länge des Sensors	31.8 mm	Tastfunktion	dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	20 mA	Umgebungstemperatur	-30 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	1.5 m	Schaltfrequenz	1000 Hz
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	Klasse 1	Wellenlänge des Sensors	655 nm
Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	2 mm²	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	US	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.056 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite