

Reflexlichttaster, Sn=200mm, 4L, 10-30VDC, dunkel, NPN, PNP, quad 40, Kunststoff



Sonepar Artikelnummer	121270389
EAN	4015081325214
Hersteller Artikelnummer	135728
Hersteller Typ	E65-SMSD200-HL
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,11
Zolltarif Nr.	85365080

E65-SM series, Produktmerkmale: Leuchtstarke Anzeigen für Spannung, Ausgang und TargetLock™, targetLock™ vereinfacht die Einrichtung und sorgt für eine hohe Betriebssicherheit. Perfect Prox-Modelle erkennen Targets mit unterschiedlichen Farben im gleichen Bereich und ignorieren Hintergrundobjekte. DC-Modelle haben Zugriff auf

Technische Daten

Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	NPN
Gehäusebauform	Quader	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Schutzart (IP)	IP68
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Vorausfallmeldung	Nein	Mit Zeitfunktion	Nein
Max. Schaltabstand	200 mm	Mit Reflektor	Nein	Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein
Mit sonstigem Analogausgang	Nein	Einstellverfahren	sonstige	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	2
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0	Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Ausführung der Schaltfunktion	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	33 mm
Höhe des Sensors	43 mm	Länge des Sensors	41 mm	Tastfunktion	dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Reaktionszeit	1 ms	Schaltfrequenz	500 Hz
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	1	Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	30 V	Spannungsart	DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Laserschutzklasse	ohne	Wellenlänge des Sensors	660 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	AWG-Nummer	22	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Schutzart (NEMA)	6P, 13
Umgebungstemperatur	-25 .. 55 °C	Herkunftsland	MX	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.110 kg				