

PA-Perfect-KV m. Dichteinsatz o. Bohrung M16x1,5 RAL7001

Sonepar Artikelnummer	121392432
Hersteller Artikelnummer	J50.616PA/STO
Hersteller Typ	50.616 PA/STO
Hersteller Name	JACOB
Gewicht (Kg)	0,007
Zolltarif Nr.	39269097

Kabelverschraubung mit Dichteinsatz ohne Bohrung, Einsatz als Reserve-Kabelverschraubung oder als Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit, Dichteinsatz eignet sich zum selbst Bohren von individuellen Durchgangslöchern, Anschlussgewinde Standardlänge, RAL 7001, Kabelverschraubung Metrisch Kunststoff

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	16	Geeignet für Kabeldurchmesser	0 mm
Werkstoff	Kunststoff	Schutzart (IP)	IP65	Verbindungsart zum Gehäuse	schrauben
Gewindesteigung	1.5 mm	Gewindelänge	8 mm	Schlüsselweite	20 mm
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)	Oberflächenschutz	unbehandelt	Halogenfrei	Nein
Glasfaserverstärkt	Nein	Schlagfest	Ja	Farbe	grau
RAL-Nummer	7001	Biegeschutz	Nein	Mit Gegenmutter	Nein
In Öffnung einrastend	Nein	Ausführung	gerade	Mehrfach-Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein	Mit Zugentlastung	Ja	Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein	Einsatztemperatur	-20 .. 100 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne	Für Ex-Zone Staub	ohne	Für bewehrte Kabel	Nein
EMV-Ausführung	Nein	Geschirmt	Nein	Druckausgleichend	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	39269097	Gewicht	0.007 kg