

RCD/LS-Kombinationsschalter, 10 A, 30 mA, C-LS-Char, 1N-polig, FI-Char: A



|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120025652             |
| EAN                      | 4015082360825         |
| Hersteller Artikelnummer | 236082                |
| Hersteller Typ           | PKNM-10/1N/C/003-A-MW |
| Hersteller Name          | EATON                 |
| Gewicht (Kg)             | 0,192                 |
| Zolltarif Nr.            | 85362010              |

RCBO (Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz) PKNM, 1-polig + N, Bemessungsstrom In: 10 A, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,03 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009: 10 kA, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

|                                             |             |                                              |              |                                            |             |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-------------|
| Polzahl (gesamt)                            | 2           | Anzahl der abgesicherten Pole                | 1            | Bemessungsstrom                            | 10 A        |
| Bemessungsfehlerstrom                       | 0.03 A      | Fehlerstrom-Typ                              | A            | Mitschaltender Neutralleiter               | Ja          |
| Breite in Teilungseinheiten                 | 2           | Bemessungsspannung                           | 230 V        | Bemessungsisolationsspannung Ui            | 440 V       |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp      | 4 kV        | Montageart                                   | DIN-Schiene  | Energiebegrenzungsklasse                   | 3           |
| Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009    | 10 kA       | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 | 10 kA        | Abschaltcharakteristik                     | unverzögert |
| Stoßstromfestigkeit                         | 0.25 kA     | Spannungsart                                 | AC           | Frequenz                                   | 50 Hz       |
| Auslösecharakteristik                       | C           | Mit Verriegelungsvorrichtung                 | Nein         | Überspannungskategorie                     | 3           |
| Verschmutzungsgrad                          | 2           | Umgebungstemperatur während des Betriebs     | -25 .. 40 °C | Einbautiefe                                | 70 mm       |
| Fehlauslöseschutz                           | Nein        | Schutzart (IP)                               | IP20         | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig | 1 .. 25 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig | 1 .. 25 mm² | Herkunftsland                                | RO           | Zolltarifnummer                            | 85362010    |
| Gewicht                                     | 0.192 kg    |                                              |              |                                            |             |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm