

TX3 Leitungsschutzschalter C-Charakteristik, 2A, 1-polig+N, 6kA, 230VAC, 2TE



Sonepar Artikelnummer	120379752
EAN	3414970388490
Hersteller Artikelnummer	403452
Hersteller Typ	403452
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	0,227
Zolltarif Nr.	85362010

Legrand Leitungsschutzschalter DX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, C-Charakteristik, Bemessungsstrom In 2 A, Bemessungsschaltvermögen Icn 6 kA nach EN 60898-1, Bemessungsspannung Un 230 VAC, Bemessungsfrequenz 50/60 Hz, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. Leitungsschutzschalter mit C-Charakteristik sind für den Leitungsschutz bei Geräten mit hohen Einschaltströmen (z.B. Motoren und Transformatoren) vorgesehen.

Technische Daten

Auslösecharakteristik	C	Polzahl (gesamt)	2	Anzahl der abgesicherten Pole	1
Bemessungsstrom	2 A	Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V	10 kA	Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V	6 kA
Mitschaltender Neutralleiter	Ja	Breite in Teilungseinheiten	2	Einbautiefe	44 mm
Bemessungsspannung	230 V	Bemessungsisolationsspannung Ui	500 V	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV
Spannungsart	AC	Frequenz	50 .. 60 Hz	Energiebegrenzungsklasse	3
Unterputzmontage	Ja	Überspannungskategorie	3	Verschmutzungsgrad	2
Zusatzeinrichtungen möglich	Ja	Schutzart (IP)	IP20	Explosionssgeschützt	Nein
Herkunftsland	PL	Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.227 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt • CoC-Erklärung (Certificate of Conformity, benötigt für CPR)