

Industrie-Miniaturrelais, 1 W 16A, Kontaktmaterial AgSnO2, Spule 24VDC



|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120477331                          |
| EAN                      | 8012823305929                      |
| Hersteller Artikelnummer | 46.61.9.024.4040                   |
| Hersteller Typ           | 46.61.9.024.4040 16A 1W (5MS 80 A) |
| Hersteller Name          | FINDER                             |
| Gewicht (Kg)             | 0,02                               |
| Zolltarif Nr.            | 85364900                           |

Miniatur-Steckrelais, 1 Wechsler (AgSnO2) für 16 A / 250 V AC, Faston 187, Spulendaten 24 V DC, 0,5 W 1200 Ohm, Relaisschutzart: RT I, feststellbare Handprüftaste, mechanische Anzeige.

Technische Daten

|                                         |                         |                                   |             |                                   |             |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckanschluss          | Komplettgerät mit Sockel          | Nein        | Mit LED-Anzeige                   | Nein        |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC       | 24 V                    | Spannungsart zur Betätigung       | DC          | Anzahl der Kontakte als Wechsler  | 1           |
| Nennstrom                               | 16 A                    | Mit abnehmbaren Klemmen           | Nein        | Antrieb, Polung                   | ungepolt    |
| Schaltverhalten des Antriebs            | monostabil              | Anzahl der Kontakte als Öffner    | 0           | Anzahl der Kontakte als Schließer | 0           |
| Art des Schaltkontaktes                 | Einfachkontakt          | Mit zwangsgeführten Kontakten     | Nein        | Werkstoff des Kontakteinsatzes    | Thermoplast |
| Werkstoff des Kontaktes                 | Silberzinnoxid (AgSnO2) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung | unbehandelt | Spannungsart der Betriebsspannung | DC          |
| Betriebsspannung DC                     | 24 V                    | Max. Einschaltstrom               | 25 A        | Schutzart (IP)                    | IP40        |
| Schutzart (RT) nach IEC 61810-7         | RT II                   | Breite                            | 12,4 mm     | Höhe                              | 32,8 mm     |
| Tiefe                                   | 29 mm                   | Herkunftsland                     | IT          | Zolltarifnummer                   | 85364900    |
| Gewicht                                 | 0.020 kg                |                                   |             |                                   |             |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite