

Tridonic LC 75W 250-550mA 1-10V Ip EXC



Sonepar Artikelnummer	120630412
EAN	9006210632759
Hersteller Artikelnummer	73-28001982
Hersteller Typ	LC 75W 250-550MA 1-10V LP EXC
Hersteller Name	TRIDONIC
Zolltarif Nr.	85044095

Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau | Dimmbar mit 1 ... 10 V Schnittstelle | Dimmbereich 10 – 100 % (Lastabhängig. Für Details siehe Kapitel 4.7 Dimmbetrieb im Datenblatt.) | Ausgangsstrom einstellbar zwischen 250 – 550 mA mit ready2mains Programmer oder I-select 2 Plugs | Max. Ausgangsleistung 75 W | Bis zu 94 % Effizienz | Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II | Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h | 5 Jahre Garantie | „Low profile“-Metallgehäuse mit weißem Oberteil | Schutzart IP20 | ready2mains Konfigurieren | Dimmen über 1 ... 10 V Schnittstelle | Klemmen: 0° Steckklemmen | Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (ready2mains, I-select 2) | Dimmbar über 1 ... 10 V Schnittstelle | Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich) | Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172 | Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität | Hohe Energieeinsparungen durch hohe Effizienz und Dimmen über 1 ... 10 V Schnittstelle | Flexible Konfiguration über ready2mains und I-select 2 | Lebensdauer bis zu 100.000 h und 5 Jahre Garantie | Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Büroanwendungen

Technische Daten

Ausführung	dynamisch	Dimmung DALI	Nein	Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein	Ausgangsspannung	0 V	Ausgangsstrom	250 .. 550 mA
Ausgangsleistung	55 .. 75 W	Schutzart (IP)	IP20	Geeignet für Außengebrauch	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Ja	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Gehäuse	Metallgehäuse	Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Länge	280 mm	Breite	30 mm
Höhe	21 mm	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	85044095				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite