

Lasttrennschalter, DMM, 125 A, 4-polig, mit schwarzem Drehgriff und Antriebsachse, Vertikalanschluss



Sonepar Artikelnummer	120803088
EAN	8711426911871
Hersteller Artikelnummer	1314211
Hersteller Typ	DMM-125/4
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,907
Zolltarif Nr.	85365080

Lasttrennschalter, Sortiment: Lasttrennschalter, Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenn: DMM, mit schwarzem Drehgriff und Antriebsachse, Information zum Lieferumfang: vom Benutzer montierter Hilfsschalter, 4-polig, Hinweis: 1 Bügelschloss, 5 mm, Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: IP20, Bauform: Oberflächenmontage, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 59 kW, Bemessungsdauerstrom: I_u = 125 A, Anschlusstechnik: Anschluss vertikal, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom I _u	125 A	Polzahl	4	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	schwarz	Ausführung des Betätigungselements	kurzer Drehgriff	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Wendschalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung U _e bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	66 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	125 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0 kW	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw}	2.5 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	30 kW
Schaltleistung bei 400 V	0 kW	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _q	50 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein	Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Ja
Geeignet für Zwischenbau	Nein	Verriegelbar	Nein	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlüsse	Mit vormontierter Verkabelung	Nein	Schutzart (IP), frontseitig	IP20
Schutzart (NEMA)	sonstige	Breite	132 mm	Höhe	108 mm
Tiefe	152 mm	Breite in Teilungseinheiten	6	Herkunftsland	GB
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.907 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild