

Langschaftdübel SXRL 14x230 T




|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120906977                     |
| EAN                      | 4048962206487                 |
| Hersteller Artikelnummer | 530927                        |
| Hersteller Typ           | SXRL 14X230 T LANGSCHAFTDÜBEL |
| Hersteller Name          | FISCHER AUSTRIA               |
| Gewicht (Kg)             | 0,155                         |
| Zolltarif Nr.            | 73181558                      |

Der fischer Langschaftdübel SXRL-T ist mit der fischer Senkkopfschraube mit TX-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Innenbereich wie Fenstern, Garderoben, Hängeschränken oder TV-Konsolen geeignet.

Technische Daten

|                                     |                |                            |            |                                          |               |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------------------------------|---------------|
| Ausführung                          | Universaldübel | Länge                      | 230 mm     | Bohrlochdurchmesser                      | 14 mm         |
| Mit Schraube                        | Ja             | Werkstoff                  | Kunststoff | Werkstoffgüte                            | Polyamid (PA) |
| Geeignet für Sechskant-Holzschraube | Ja             | Oberflächenschutz          | sonstige   | Farbe                                    | grau          |
| Mit Rand                            | Ja             | Geeignet für Kalksandstein | Ja         | Geeignet für Porenbeton                  | Ja            |
| Geeignet für Beton                  | Ja             | Geeignet für Spanplatte    | Nein       | Geeignet für Gasbeton                    | Ja            |
| Geeignet für Naturstein             | Ja             | Geeignet für Gipskarton    | Nein       | Geeignet für Vollziegel                  | Ja            |
| Geeignet für Hochlochziegel         | Ja             | Geeignet für Holz          | Nein       | Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder | Nein          |
| Durchsteckmontage                   | Ja             | Vorsteckmontage            | Nein       | Abstandsmontage                          | Nein          |
| Herkunftsland                       | DE             | Zolltarifnummer            | 73181558   | Gewicht                                  | 0.155 kg      |

Abbildungen



Bildquelle(n): fiproductmedia.azureedge.net

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Technische Information • Verkaufsprospekt • Produktvideo • DOP-Erklärung (Declaration of performance) •  
ETA-Erklärung (European Technical Assessment)