

Kompakt-Lichtschränken , WL24-2B440



Sonepar Artikelnummer	120909758
EAN	4047084122125
Hersteller Artikelnummer	1017879
Hersteller Typ	WL24-2B440
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,406
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschränken , W24-2 , Schaltabstand max.: 0 m ... 22 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschränke , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: NPN, PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	15000 mm	Max. Schaltabstand	22000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	manuelle Einstellung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion	Schließer (NO)	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	sonstige
Vorausfallmeldung	Nein	Mit Zeitfunktion	Ja	Mit Reflektor	Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein	Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein	Mit sonstigem Analogausgang	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0	Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	27 mm	Höhe des Sensors	87.5 mm
Länge des Sensors	65 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	150 mA	Umgebungstemperatur	-40 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	15 m	Schaltfrequenz	1000 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Spannungsart	DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Laserschutzklasse	ohne	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Herkunftsland	HU
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.406 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln