

## LED-Scheinwerfer 4000K 195W statisch SPD symmetrische extrabreite Streuoptik



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121158930               |
| EAN                      | 8018367718942           |
| Hersteller Artikelnummer | 3114577                 |
| Hersteller Typ           | 3114577-WIN PRO         |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 9,82                    |
| Zolltarif Nr.            | 94054210                |

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich, bestehend aus: Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227. Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas. Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit. Hochelastische, verschleißfeste Silikondichtung. Verschlussring aus Technopolymer, fest mit dem Gehäuse verbunden. Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit Ø 10-14 mm. Außenschrauben aus Edelstahl. Inklusive zusätzlicher Schutzeinrichtung gegen Netzüberspannungen bis 10 kV (SPD). Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung. Die ZHAGA-Versionen sind ausgerüstet mit ZHAGA SOCKET im oberen Teil der Leuchte (UP-Position) und D4i-Treiber. Sie sind für die Aufnahme von "Radio Frequency Node"-Lösungen, Dämmerungssensoren und anderen Arten von kompatiblen Sensoren ausgelegt. Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk.

### Technische Daten

|                                                                     |                                  |                                          |                               |                                         |                             |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Verstellbarkeit                                                     | schwenkbar                       | Werkstoff des Gehäuses                   | Aluminium                     | Gehäusefarbe                            | grau                        |
| Nennspannung                                                        | 220 .. 240 V                     | Ausstrahlungswinkel                      | > 80° - extrem breitstrahlend | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 350000 h                    |
| Max. Systemleistung                                                 | 195 W                            | Farbtemperatur                           | 4000 K                        | Geeignet für Aufbaumontage              | Ja                          |
| Geeignet für Einbaumontage                                          | Nein                             | Geeignet für Wandmontage                 | Ja                            | Geeignet für Pendelaufhängung           | Nein                        |
| Geeignet für Deckenmontage                                          | Nein                             | Geeignet für Traversenmontage            | Nein                          | Geeignet für Podest-/ Bodenmontage      | Nein                        |
| Geeignet für Stromschienenmontage                                   | Nein                             | Geeignet für Klemmontage                 | Nein                          | Geeignet für Seilsystem                 | Nein                        |
| Mit Bewegungsmelder                                                 | Nein                             | Mit Präsenzmelder                        | Nein                          | Mit Lichtsensor                         | Nein                        |
| Leuchtmittel                                                        | LED nicht austauschbar           | Mit Leuchtmittel                         | Ja                            | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen    | 1                           |
| Fassung                                                             | ohne                             | Oberflächenschutz                        | pulverbeschichtet             | Werkstoff der Abdeckung                 | Glas transparent            |
| Oberfläche gebürstet                                                | Nein                             | Spannungsart                             | AC                            | Nennstrom                               | 700 mA                      |
| Betriebsgerät                                                       | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                        | Ja                            | Dimmbar                                 | Nein                        |
| Austauschbares Betriebsgerät                                        | Ja                               | Dimmung 0-10 V                           | Nein                          | Dimmung 1-10 V                          | Nein                        |
| Dimmung DALI-2                                                      | Nein                             | Dimmung DALI                             | Nein                          | Dimmung DMX                             | Nein                        |
| Dimmung DSI                                                         | Nein                             | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein                          | Dimmung LineSwitch                      | Nein                        |
| Dimmung herstellerspezifisch                                        | Nein                             | Dimmung Netzspannungsmodulation          | Nein                          | Dimmung Phasenabschnitt                 | Nein                        |
| Dimmung Phasenanschnitt                                             | Nein                             | Dimmung programmierbar                   | Nein                          | Dimmung RF                              | Nein                        |
| Dimmung Sine Wave Reduction                                         | Nein                             | Dimmung Touch and Dim                    | Nein                          | Dimmung Zigbee                          | Nein                        |
| Dimmung mit Push-button                                             | Nein                             | Reflektor                                | hochglänzend                  | Lichtverteiler                          | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung                                                     | symmetrisch                      | Reflektorfarbe                           | sonstige                      | Lichtaustritt                           | direkt                      |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C                                | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU     | Ja                            | Konstant-Lichtstrom-Regelung            | Nein                        |

|                                                         |                          |                                                         |               |                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Schutzart (IP), Rückseite                               | sonstige                 | Schutzart (IP), frontseitig                             | IP66          | Schlagfestigkeit                                                            | IK08                |
| Schutzklasse nach IEC 61140                             | I                        | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1        | -40 .. 35 °C  | Geeignet für Lampenleistung                                                 | 190 W               |
| Notstromversorgungssystem                               | ohne                     | Lichtfarbe                                              | weiß          | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 70-79               |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 31320 lm                 | Leuchtenlichtausbeute                                   | 160.6 lm/W    | Leistungsfaktor                                                             | 0.9                 |
| Länge                                                   | 411 mm                   | Breite                                                  | 91 mm         | Höhe/Tiefe                                                                  | 512 mm              |
| Art der Verdrahtung                                     | Abschluss                | Polzahl                                                 | 3             | Leiterquerschnitt                                                           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                        | 1 .. 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                                            | Schraubklemme | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Ja                  |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 3                        | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 5             | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 960 °C - 30 s       |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471               | RG1                      | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1          | Nein          | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Nein                |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                           | Nein                     | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM3         | Kompatibel mit Apple HomeKit                                                | Nein                |
| Bedienung über Bluetooth                                | Nein                     | Kompatibel mit Google Assistant                         | Nein          | Kompatibel mit Casambi                                                      | Nein                |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                             | Nein                     | Herkunftsland                                           | IT            | Zolltarifnummer                                                             | 94054210            |
| Gewicht                                                 | 9.820 kg                 |                                                         |               |                                                                             |                     |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung