PRODUKTDATENBLATT

Hauptschalter, T3, 32 A, Einbau, 4 Baueinheit(en), 8-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-S

Sonepar Artikelnummer	120207873
EAN	4015080089643
Hersteller Artikelnummer	008964
Hersteller Typ	T3-4-8344/EA/SVB
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,282
Zolltarif Nr.	85365080

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenner: T3, Stopp-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, 8-polig, Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, 4 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	32 A	**Polzahl**	8	**Gerätebauart**	Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	rot	**Ausführung des Betätigungselements**	Türkupplungsdrehantrieb	**Ausführung als Hauptschalter**	Ja
Ausführung als Wartungs-/ Reparaturschalter	Ja	**Ausführung als Sicherheitsschalter**	Nein	**Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung**	Ja
Ausführung als Wendeschalter	Nein	**Anzahl der Schalter**	1	**Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC**	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	**Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V**	32 A	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V**	11 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	0.65 kA	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V**	15 kW	**Schaltleistung bei 400 V**	15 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	1 kA	**Anzahl der Hilfskontakte als Öffner**	0	**Anzahl der Hilfskontakte als Schließer**	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	**Motorantrieb optional**	Nein	**Motorantrieb integriert**	Nein
Spannungsauslöser optional	Nein	**Geeignet für Bodenmontage**	Nein	**Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch**	Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Ja	**Geeignet für Verteilereinbau**	Nein	**Geeignet für Zwischenbau**	Nein
Verriegelbar	Ja	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff	**Anschlussart Hauptstromkreis**	Schraubanschluss
Mit vormontierter Verkabelung	Nein	**Schutzart (IP), frontseitig**	IP65	**Schutzart (NEMA)**	12
Breite	65 mm	**Höhe**	74 mm	**Tiefe**	139 mm
Herkunftsland	GB	**Zolltarifnummer**	85365080	**Gewicht**	0.282 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • 360° Ansicht • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln