

A06-M5 Rohrkabelschuh mit Sichtloch 1,5-0,2qmm M5



Sonepar Artikelnummer	120574948
EAN	8016692037967
Hersteller Artikelnummer	2101150
Hersteller Typ	A06-M5
Hersteller Name	CEMBRE
Gewicht (Kg)	0,001
Zolltarif Nr.	85369010

Kabelschuhe Typ A-M sind aus elektrolytischem Kupferrohr (SE-Cu nach DIN EN 13600) hergestellt mit einem Kupfergehalt von mehr als 99,9%. Die Rohrwandstärke garantiert die beste elektrische Leitfähigkeit und mechanischen Schutz gegen Schwingungen und Auszug des Leiters. Unsere Kabelschuhe sind gegläht, um optimale Dehnbarkeit zu garantieren. Das ist unbedingt notwendig, da die Kabelschuhe bei der Verpressung einer starken Verformung und der gewöhnlichen Verwindung der Lasche während des Einsatzes standhalten müssen. Auch bei Schwingungen und Vibrationen müssen die Verbinder einen zuverlässigen Kontakt gewährleisten. Unter diesen Umständen spielt die Härte eine entscheidende Rolle beim Verhindern von Brüchen und Rissen. Das Sichtloch gewährleistet die korrekte Einführung des Leiters. Die Hülslenlänge ist so gross gewählt worden, um eine leichte und korrekte Positionierung zwischen den Presseinsätzen während der Verpressung sicherzustellen. Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Cembre Firmenzeichen und Produktbezeichnung Werkstoff Leiterquerschnitt (mm) Bolzen (mm). Alle Cembre Rohrkabelschuhe sind mit einem Sicherheitscodesystem versehen A 24 (= 120 mm). Beim Verpressen mit den Sechskantpresseinsätzen ME wird der gleiche Code (A 24) vom Presseinsatz in die Sechskantfläche der Pressstelle eingedrückt. Bei einer nachträglichen Sichtkontrolle ist somit eine einfache Überprüfung möglich und eine Verwechslung ausgeschlossen. Kabelschuhe mit 2 oder mehr Löchern sind auf Anfrage erhältlich. Kabelschuhe sind elektrolytisch verzinkt, um Oxydation zu verhindern. Für weitere Auskünfte stehen unsere Techniker zur Verfügung.

Technische Daten

Anschlussgewindemaß (metrisch)	5	Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Flanschform	Ringform	Werkstoff	Kupfer
Nennquerschnitt	2.5 mm²	Schmale Flanschausführung	Nein
Isoliert	Nein	Mit Sichtloch	Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja	Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja
Oberflächenschutz	verzinkt	Anzahl der Befestigungslöcher	1
AWG-Größe	sonstige	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85369010	Gewicht	0.001 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite