

## LED-Straßenleuchte



|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120845218                  |
| EAN                      | 3607640274517              |
| Hersteller Artikelnummer | 96268453                   |
| Hersteller Typ           | R2L2 S 24L70 740 NR CL1 GY |
| Hersteller Name          | THORN                      |
| Gewicht (Kg)             | 9,5                        |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                   |


Eine LED-Straßenleuchte, Mini, mit 24 LEDs, betrieben mit 700mA, Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 655 x 362 x 155 mm Leuchten Leistung: 53 W Leuchten Lichtstrom: 7913 lm Leuchten Lichtausbeute: 149 lm/W Gewicht: 9,54 kg Windangriffsfläche: 0.05 m<sup>2</sup>

### Technische Daten

|                                                         |                                  |                                                                             |               |                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Leuchtmittel                                            | LED nicht austauschbar           | Schutzart (IP)                                                              | IP66          | Max. Systemleistung                                                 | 51.6 W           |
| Leuchtenlichtausbeute                                   | 158 lm/W                         | Lichtfarbe                                                                  | weiß          | Farbtemperatur                                                      | 4000 K           |
| Mit Leuchtmittel                                        | Ja                               | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1             | Fassung                                                             | ohne             |
| Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium                        | Gehäusefarbe                                                                | grau          | Werkstoff der Abdeckung                                             | Glas transparent |
| Spannungsart                                            | AC                               | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V  | Mit Betriebsgerät                                                   | Ja               |
| Betriebsgerät                                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja            | Dimmung 0-10 V                                                      | Nein             |
| Dimmung 1-10 V                                          | Nein                             | Dimmung DALI                                                                | Nein          | Dimmung DMX                                                         | Nein             |
| Dimmung DSI                                             | Nein                             | Dimmung LineSwitch                                                          | Nein          | Dimmung herstellerspezifisch                                        | Nein             |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                         | Nein                             | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein          | Dimmung Phasenanschnitt                                             | Nein             |
| Dimmung programmierbar                                  | Ja                               | Dimmung RF                                                                  | Nein          | Dimmung Sine Wave Reduction                                         | Nein             |
| Dimmung Zigbee                                          | Nein                             | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM5         | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 10                               | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 16            | Schlagfestigkeit                                                    | IK08             |
| Schutzklasse nach IEC 61140                             | I                                | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein          | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein             |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 8139 lm                          | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 70-79         | Leistungsfaktor                                                     | 0.95             |
| Breite                                                  | 362 mm                           | Höhe/Tiefe                                                                  | 155 mm        | Länge                                                               | 655 mm           |
| Art der Verdrahtung                                     | Abschluss                        | Anschlussart                                                                | Schraubklemme | Bedienung über Bluetooth                                            | Nein             |
| Mit Lichtsensor                                         | Nein                             | Herkunftsland                                                               | GB            | Zolltarifnummer                                                     | 94054239         |
| Gewicht                                                 | 9.500 kg                         |                                                                             |               |                                                                     |                  |

## Abbildungen

Maßzeichnung



**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)