

Drehmomentschlüssel electric 1/4" f.Steckschlüsse 5-25Nm



Sonepar Artikelnummer	120895797
EAN	4010995431266
Hersteller Artikelnummer	43126
Hersteller Typ	246177
Hersteller Name	WIHA WERKZEUGE
Gewicht (Kg)	0,59
Zolltarif Nr.	82041100

Erfüllt Ihre Ansprüche: Variabel einstellbares Drehmoment deckt großen Anwendungsbereich ab. Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit. Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: Sichere Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Sammelschienen. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen steht die Sicherheit des Anwenders an erster Stelle. Insbesondere bei Verschraubungen an Sammelschienen im Verteilerkasten sind Elektriker mit dem isolierten Drehmomentschlüssel mit 10Grad Schaltwinkel bestens ausgerüstet. Der Drehmomentschlüssel mit Rechts-/ Linkslauf ist somit ideal für kraftvolles aber kontrolliertes Festziehen geeignet. Durch Herausziehen und Drehen des Griffendes kann der benötigte Drehmomentwert mit Blick auf die numerische Skala von Hand eingestellt werden. Weiterhin bieten die auf den 1/4Zoll Vierkantantrieb gesteckten Steckschlüssel dank der Kugelsicherung einen sicheren Halt. Bei gefühlvollem Festziehen knickt die Drehmomentmechanik im Schlüssel bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts spürbar ab. Der isolierte Drehmomentschlüssel wird gemäß der internationalen Norm EN/IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Nur zu verwenden mit isolierten Wiha Steckschlüsseleinsätzen. DIN EN/IEC 60900.

Technische Daten

Anschlussmaß	1/4 Zoll	Anzugsdrehmoment	5 .. 25 Nm	Gesamtlänge	288 mm
Elektronisch	Nein	Isoliert	Ja	Stellgröße stetig	Ja
Mit Skala	Ja	Genauigkeit nach ISO 6789	4 %	Kopfbreite	36 mm
Kopfhöhe	38 mm	Mit Signalton	Ja	Geeignet für Verlängerung	Ja
Mit Verlängerung	Nein	Schraubendreher-Modell	Nein	Schutzisoliert 1000 V	Ja
Gewicht	590 g	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	82041100
Gewicht	0.590 kg				