

Klein-Lichtschraken , WLA16P-39722100ZZZ



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120922360          |
| EAN                      | 4047084447976      |
| Hersteller Artikelnummer | 1222789            |
| Hersteller Typ           | WLA16P-39722100ZZZ |
| Hersteller Name          | SICK               |
| Gewicht (Kg)             | 0,103              |
| Zolltarif Nr.            | 85365019           |

Klein-Lichtschraken , W16 , Schaltabstand max.: 0 m ... 10 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Autokollimation , Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung mit Stecker Q6, 6-polig, DC-kodiert, 270 mm , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Gehäusematerial: VISTAL® , Einstellung: BluePilot: mit Ausrichthilfe

Technische Daten

|                                |                |                        |            |                                         |                          |
|--------------------------------|----------------|------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Max. Schaltabstand             | 0 mm           | Max. Ausgangsstrom     | 100 mA     | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel mit Steckverbinder |
| Ausführung des Schaltausgangs  | sonstige       | Schutzart (IP)         | IP65       | Ausführung der Schaltfunktion           | Schließer (NO)           |
| Betriebsmittel-Schutzklasse    | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform         | Quader     | Breite des Sensors                      | 20 mm                    |
| Höhe des Sensors               | 55.7 mm        | Länge des Sensors      | 42 mm      | Tastfunktion                            | hell-/dunkelschaltend    |
| Werkstoff der optischen Fläche | Kunststoff     | Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | Umgebungstemperatur                     | -40 °C                   |
| Reaktionszeit                  | 0.5 ms         | Schaltfrequenz         | 1000 Hz    | Spannungsart                            | DC                       |
| Wellenlänge des Sensors        | 635 nm         | Lichtfleck             | 80 mm²     | Herkunftsland                           | DE                       |
| Zolltarifnummer                | 85365019       | Gewicht                | 0.103 kg   |                                         |                          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite