

Quetschkabelschuh isoliert, M3,5 DIN 46237, Isolierhülse PA, 0,5-1mm²



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120990680     |
| EAN                      | 4012078024211 |
| Hersteller Artikelnummer | 62035         |
| Hersteller Typ           | 62035         |
| Hersteller Name          | KLAUKE        |
| Gewicht (Kg)             | 0,001         |
| Zolltarif Nr.            | 85369010      |

Nach DIN 46237 mit aufgeweiteter Isolierhülse. Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isoliert, halogenfrei. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Querschnittsabhängige Farbkodierung. Verzinkt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PA.

Technische Daten

|                                  |              |                                  |          |                                             |          |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|
| Anschlussgewindemaß (metrisch)   | 3.5          | Flanschform                      | Ringform | Farbe der Isolation                         | rot      |
| Nennquerschnitt                  | 0.5 .. 1 mm² | Werkstoff                        | Kupfer   | Isolation                                   | ohne     |
| Bandware                         | Nein         | Hülsenform                       | kurz     | Geeignet für massive Leiter                 | Nein     |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter | Nein         | Geeignet für feindrähtige Leiter | Ja       | Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | Nein     |
| Geeignet für Lackdraht           | Nein         | Geeignet für Rundleiter          | Ja       | Geeignet für Flachleiter                    | Nein     |
| Für zugfeste Verbindungen        | Nein         | Oberflächenschutz                | verzinkt | Halogenfrei                                 | Ja       |
| Maximalstrom (Imax)              | 12.75 A      | Bolzenmaß (imperial)             | sonstige | Gesamtlänge                                 | 19.5 mm  |
| Herkunftsland                    | SK           | Zolltarifnummer                  | 85369010 | Gewicht                                     | 0.001 kg |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • 3D / BIM Objekt • RoHS-Erklärung