

Motorschutzscharter 0,4..0,63A



Sonepar Artikelnummer	121011544
EAN	4015081972760
Hersteller Artikelnummer	199192
Hersteller Typ	PKZM0-0,63-SPI32
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,273
Zolltarif Nr.	85362010

Motorschutzscharter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser 0,4 - 0,63 A: max. 9,8 A, Abschalttechnik Thermomagnetisch, Mit thermischem Schutz Ja, Phasenausfallempfindlich Ja, Bemessungsdauerstrom Iu 0,63 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V 0,09 kW, 400 V 0,12 kW, Ausführung des Betätigungselements Drehknopf, Polzahl 3: Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC 150 kA, Gerät IP20, Anschlussklemmen IP00, Lagerung - 40 - 80 °C, Offen -25 - +55 °C, Energie-Einspeiserichtung nach Bedarf

Technische Daten

Überlastauslöser Stromeinstellung	0.4 .. 0.63 A	Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	9.8 A	Auslösetechnik	thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V	0.09 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0.12 kW
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraub-/Federzuganschluss	Mit integriertem Hilfsschalter	Nein	Polzahl	3
Mit thermischem Überlastschutz	Nein	Phasenausfallempfindlich	Ja	Bemessungsdauerstrom Iu	0.63 A
Verlustleistung	5.16 W	Ausführung des Betätigungselements	Drehknopf	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser	Nein	Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC	150 kA	Schutzart (IP)	IP20
Höhe	102 mm	Breite	45 mm	Tiefe	75 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85362010	Gewicht	0.273 kg

Abbildungen

Produktbild Ansicht links



Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung