


LED-Pollerleuchte 4000K 13W statisch runde extrabreite Streuoptik



Sonepar Artikelnummer	121159687
EAN	8018367741162
Hersteller Artikelnummer	3121559
Hersteller Typ	3121559-INDEX+
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	3,72
Zolltarif Nr.	94054239

Pollerleuchten-Serie für den Außenbereich, bestehend aus: Schirm aus lackiertem Aluminiumdruckguss ohne chemische Oberflächenbehandlung. Diffusor aus transparentem UV-beständigem Polycarbonat. Optische Einheit bestehend aus speziell entwickelten Linsen für maximale Effizienz und optimale Lichtverteilung. Die Linsen sind aus einem speziellen optischem Polycarbonat gefertigt, das eine optimale Lichtdurchlässigkeit und höchste Beständigkeit gegen UV-Strahlen und Hitze garantiert. Kühlkörper aus Aluminium. Altersbeständige Silikondichtung. Kabelfachabdeckung aus Technopolymer. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Jede Leuchte enthält zwei Stopfbuchsen IP 68 sowie eine Abdeckung, um die Versorgung einzeln oder mit Durchgangsverdrahtung zu ermöglichen. Sockelelement zur Bodenbefestigung aus Aluminium-Druckguss durch chemische Oberflächenbehandlung vorbereitet und mit Polyesterpulver beschichtet. Als Zubehör sind robuste Sockel zur Bodenbefestigung aus Edelstahlblech AISI 304 erhältlich. Sie werden für alle öffentlichen Einrichtungen mit hoher Personenpräsenz empfohlen. Für die Installation in Beton sind Betonankerschrauben als Zubehör erhältlich, die mit dem Standardsockel aus Aluminiumdruckguss und dem Zubehörsockel HU (Heavy Use) aus Edelstahl kompatibel sind.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Gehäusefarbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP65	Schlagfestigkeit	IK10	Max. Systemleistung	13 W
Farbtemperatur	4000 K	Höhe/Tiefe	460 mm	Art der Leuchte	Pollerleuchte
Mit Grundplatte	Ja	Mit Lichtsensor	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	sonstige	Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	220 .. 240 V	Art der Spannungsversorgung	Netzbetrieb	Nennstrom	250 mA
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Geeignet für Lampenleistung	13 W	Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	indirekt	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1605 lm	Leuchtenlichtausbeute	123 lm/W
Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.95
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Durchmesser	154 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Polzahl	2
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	50	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	85
Anschlussart	Steckklemme	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 .. 2.5 mm ²	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	3.720 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve