

## Strahler / Spots 78... E-Line Pro LentyP Linse schwarz ET 15W 1875lm 90 Medium Flood (MF) IK00 2 SDCM



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121191323     |
| EAN                      | 4051655052001 |
| Hersteller Artikelnummer | 8863540       |
| Hersteller Typ           | 8863540       |
| Hersteller Name          | TRILUX        |
| Gewicht (Kg)             | 1,4           |
| Zolltarif Nr.            | 94051190      |

Geräteträger für Lichtbandsystem 78 E-Line Pro. Mit Stromschienenstrahler für Akzentbeleuchtung, 355 ° drehbar und um 100 ° schwenkbar. Als Einzel- oder Lichtbandleuchte für die direkte Deckenmontage sowie abgehängte Montage mittels separat zu bestellendem Zubehör. Geräteträger im Lichtband frei positionierbar. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Mit mechanischem Fehlmontageschutz. Die sachgerechte Montage des Geräteträgers mit dem Tragprofil wird durch ein Einrastgeräusch bestätigt. Ausstrahlcharakteristik Medium-Flood. Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Systemlichtstrom, Systemleistung, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3100 K Efficient Colour, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 90. Farborttoleranz (initial MacAdam) <= 2 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 50.000 h. Geräteträger aus Stahlblech. Oberfläche schwarz beschichtet (RAL 9005). Länge des Geräteträgers 368 mm. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP20, Schutzart raumseitig: IP20. Gewicht: 1,2 kg. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

### Technische Daten

|                               |                        |                                            |                   |                                      |            |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------|
| Verstellbarkeit               | drehbar und schwenkbar | Werkstoff des Gehäuses                     | Aluminium         | Gehäusefarbe                         | schwarz    |
| Nennspannung                  | 220 .. 240 V           | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C    | 50000 h           | Max. Systemleistung                  | 14 W       |
| Farbtemperatur                | 4000 K                 | Geeignet für Aufbaumontage                 | Ja                | Geeignet für Einbaumontage           | Nein       |
| Geeignet für Wandmontage      | Nein                   | Geeignet für Pendelaufhängung              | Ja                | Geeignet für Deckenmontage           | Ja         |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein                   | Geeignet für Podest-/Bodenmontage          | Nein              | Geeignet für Stromschienenmontage    | Nein       |
| Geeignet für Klemmontage      | Nein                   | Geeignet für Seilsystem                    | Nein              | Mit Bewegungsmelder                  | Nein       |
| Mit Präsenzmelder             | Nein                   | Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie | sonstige          | Mit Lichtsensor                      | Nein       |
| Leuchtmittel                  | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel                           | Ja                | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1          |
| Fassung                       | sonstige               | Oberflächenschutz                          | pulverbeschichtet | Werkstoff der Abdeckung              | sonstige   |
| Oberfläche gebürstet          | Nein                   | Spannungsart                               | AC                | Nennstrom                            | 350 mA     |
| Betriebsgerät                 | elektronischer Trafo   | Mit Betriebsgerät                          | Ja                | Dimmbar                              | Nein       |
| Austauschbares Betriebsgerät  | Nein                   | Dimmung 0-10 V                             | Nein              | Dimmung 1-10 V                       | Nein       |
| Dimmung DALI-2                | Nein                   | Dimmung DALI                               | Nein              | Dimmung DMX                          | Nein       |
| Dimmung DSI                   | Nein                   | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)   | Nein              | Dimmung LineSwitch                   | Nein       |
| Dimmung herstellerspezifisch  | Nein                   | Dimmung Netzspannungsmodulation            | Nein              | Dimmung Phasenabschnitt              | Nein       |
| Dimmung Phasenanschnitt       | Nein                   | Dimmung programmierbar                     | Nein              | Dimmung RF                           | Nein       |
| Dimmung Sine Wave Reduction   | Nein                   | Dimmung Touch and Dim                      | Nein              | Dimmung Zigbee                       | Nein       |
| Dimmung mit Push-button       | Nein                   | Reflektor                                  | ohne              | Lichtverteiler                       | Fokuslinse |
| Lichtverteilung               | symmetrisch            | Reflektorfarbe                             | sonstige          | Lichtaustritt                        | direkt     |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                                         |                     |                                                         |             |                                                                             |          |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                    | Ja                  | Klirrfaktor (THD)                                       | 14 %        | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein     |
| Schlagfestigkeit                                        | IK00                | Schutzklasse nach IEC 61140                             | I           | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                            | 25 °C    |
| Notstromversorgungssystem                               | ohne                | Notfunktionsüberwachungssystem                          | ohne        | Lichtfarbe                                                                  | weiß     |
| Farbtemperatur einstellbar                              | nein                | Farbwiedergabeindex CRI                                 | 80-89       | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 1685 lm  |
| Lichtstrom einstellbar                                  | nein                | Leuchtenlichtausbeute                                   | 120 lm/W    | Leistungsfaktor                                                             | 0.95     |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein                | Länge                                                   | 368 mm      | Breite                                                                      | 84 mm    |
| Höhe/Tiefe                                              | 172 mm              | Art der Verdrahtung                                     | Abschluss   | Polzahl                                                                     | 3        |
| Leiterquerschnitt                                       | 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                                            | Steckklemme | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein     |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 42                  | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 68          | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | ohne     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471               | RG1                 | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1          | Nein        | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Ja       |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                           | Nein                | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM2       | Kompatibel mit Apple HomeKit                                                | Nein     |
| Bedienung über Bluetooth                                | Nein                | Kompatibel mit Google Assistant                         | Nein        | Kompatibel mit Amazon Alexa                                                 | Nein     |
| Herkunftsland                                           | DE                  | Zolltarifnummer                                         | 94051190    | Gewicht                                                                     | 1.400 kg |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

DeepLink Produktseite • Reach-Erklärung • Maßzeichnung