

Wellschlauch PPmod V2 NW56 geschl. TKPUV1563025U8



Sonepar Artikelnummer	121406505
EAN	9008347106110
Hersteller Artikelnummer	92010352
Hersteller Typ	TKPUV1563025U8
Hersteller Name	MAINCOR
Gewicht (Kg)	0,36
Zolltarif Nr.	39173200

Schutzschlauch für den Einsatz im Maschinenbau, Automobilindustrie, Automatisierungstechnik Material Polypropylen-modifiziert, UV beständig bis zu 20 Jahre Einsatztemperatur: -40°C bis +130°C, kurzfristig bis +150°C Brennbarkeit: UL94 V2, FMVSS 302, DIN75200 Zugfestigkeit(Mpa): 22, Reißdehnung(%): >250 Durchgangswiderstand(Ohm/cm): > 10, Oberflächenwiderstand(Ohm): > 10 Ring 25m, Oktabin 125m

Technische Daten

Neendurchmesser	56 mm	Werkstoff	Polypropylen (PP)	Schutzart (IP)	sonstige
Farbe	schwarz	Biegeverhalten	flexibel	Nenngröße in Zoll	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige	Einsatztemperatur	-40 .. 130 °C	Biegeradius, statisch	100 mm
Ölbeständig	Ja	Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung	Längsgeschlitzt	Ja
Form	rund	Halogenfrei	Ja	Geeignet für Außengebrauch	Ja
Brandschutz nach UL94	V2	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	39173200
Gewicht	0.360 kg				