

Stern-Dreieck-Schützkombination, 380 V 400 V: 132 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung



Sonepar Artikelnummer	120505103
EAN	4015081009282
Hersteller Artikelnummer	101031
Hersteller Typ	SDAINLM260(230V50HZ,240V60HZ)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	11,538
Zolltarif Nr.	85364900

Stern-Dreieck-Schützkombination, Anwendung: Stern-Dreieck Motorstart für Schützkombinationen, Betriebsfrequenz: maximal 10 Anläufe pro Stunde, Zubehör: Stern-Dreieck-Kombinationen SDAINL, Gebrauchskategorie: NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: $I_e = 260$ A, Max. Bemessung für Drehstrommotoren, 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: $P = 75$ kW, 380 V 400 V: $P = 132$ kW, 500 V: $P = 160$ kW, 660 V 690 V: $P = 160$ kW, Max. Umschaltzeit: 20 s, Betätigungsspannung: 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Stromart AC/DC: AC-Betrieb

Technische Daten

Funktion	Stern-Dreieck-Schütz	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	230 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	0 V
Spannungsart zur Betätigung	AC	Spannungsart der Betriebsspannung	AC	Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-1, 400 V	260 A
Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-3, 400 V	260 A	Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschlus s	Geeignet für Tragschienenmontage	Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	240 V	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0	Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	9
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s	Betriebsspannung AC 50 Hz	230 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	230 .. 690 V
Betriebsspannung DC	0 V	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	132 kW	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	0 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	1	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	1	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Schutzart (IP)	IP00	Schutzart (NEMA)	sonstige	Breite	308 mm
Höhe	314 mm	Tiefe	183 mm	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	11.538 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild