

Kabel mit M12 Stecker op cable 5m PSEN Kabel #630314



|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120710587                               |
| EAN                      | 4046548002102                           |
| Hersteller Artikelnummer | 630314                                  |
| Hersteller Typ           | PSEN OP CABLE AXIAL M12 8-P. SHIELD. 5M |
| Hersteller Name          | PILZ                                    |
| Gewicht (Kg)             | 0,354                                   |
| Zolltarif Nr.            | 85444290                                |

Anschlusskabel, PUR, Gelb RAL1003, geschirmt, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Kabellänge: 5 m

Technische Daten

|                                                                |              |                                                  |                     |                                             |                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Polzahl                                                        | 8            | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig    | M12                 | Art des Steckkontaktes, feldseitig          | Female (Buchse) |
| Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig                       | gerade       | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig | freies Leitungsende | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig | gerade          |
| Kabellänge                                                     | 5 m          | Werkstoff des Kabelmantels                       | Polyurethan (PUR)   | Halogenfrei                                 | Ja              |
| Farbe des Kabelmantels                                         | gelb         | Mit LED-Anzeige                                  | Nein                | Geschirmt                                   | Ja              |
| Kabeltyp                                                       | mehradrig    | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers                | CuZn                | Werkstoff der Kontaktbeschichtung           | Gold            |
| Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -25 .. 80 °C | Bemessungsstrom In                               | 2 A                 | Bemessungsspannung                          | 30 V            |
| Durchgangswiderstand                                           | 3 mOhm       | Schutzart (IP)                                   | IP68                | Herkunftsland                               | DE              |
| Zolltarifnummer                                                | 85444290     | Gewicht                                          | 0.354 kg            |                                             |                 |