

Kompakt-Lichtschränken , WS/WE24-2B440



Sonepar Artikelnummer	120909754
EAN	4047084122088
Hersteller Artikelnummer	1017875
Hersteller Typ	WS/WE24-2B440
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,802
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschränken , W24-2 , Schaltabstand max.: 0 m ... 60 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschränke , Schaltausgang: NPN, PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsyste ms	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	50000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	sonstige	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP67
Max. Öffnungswinkel	1 °	Mit Zeitfunktion	Ja	Max. Schaltabstand	60000 mm
Einstellverfahren	Parametrierung	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	2	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 2	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	27 mm	Höhe des Sensors	87.5 mm	Länge des Sensors	65 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	150 mA	Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	0.5 ms
Reichweite des Schutzfeldes	50 m	Schaltfrequenz	1000 Hz	Spannungsart	DC
Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	700 mm²	Herkunftsland	HU
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.802 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite