

Leistungsschalter, 3p, 300A, Rahmenklemmen



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121048993     |
| EAN                      | 4015081098224 |
| Hersteller Artikelnummer | 110214        |
| Hersteller Typ           | NZMB2-A300-BT |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 2,345         |
| Zolltarif Nr.            | 85362090      |

Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 25 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom  
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 300 A, Installationsart: Festeinbau, Rahmenklemme, Norm/Zulassung: IEC,  
Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz

Technische Daten

|                                     |              |                                                        |                               |                                                               |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu             | 300 A        | Bemessungsspannung                                     | 440 V                         | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 25 kA        |
| Überlastauslöser Stromeinstellung   | 240 .. 300 A | Gerätebauart                                           | Einbaugerät Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Rahmenklemme |
| Polzahl                             | 3            | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 2000 .. 2500 A                | Verlustleistung                                               | 83.7 W       |
| Integrierter Erdschlussschutz       | Nein         | Geeignet für Hutschienenmontage                        | Nein                          | Hutschienenmontage optional                                   | Ja           |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0            | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                 | 0                             | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                         | 0            |
| Mit Auslöstmelder                   | Nein         | Mit integriertem Unterspannungsauslöser                | Nein                          | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis                  | vorne        |
| Ausführung des Betätigungselements  | Kipphebel    | Komplettgerät mit Schutzeinheit                        | Ja                            | Motorantrieb integriert                                       | Nein         |
| Motorantrieb optional               | Ja           | Schutzart (IP)                                         | IP20                          | Herkunftsland                                                 | RO           |
| Zolltarifnummer                     | 85362090     | Gewicht                                                | 2.345 kg                      |                                                               |              |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm