

Blitzstrom-Überspannungsableiter, 50kA, N-PE



Sonepar Artikelnummer	120492665
EAN	4015081787869
Hersteller Artikelnummer	184750
Hersteller Typ	SPBT12-280-3+NPE50
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,527
Zolltarif Nr.	85365080

zum Schutz von Verbraucheranlagen vor transienten Überspannungen, die durch direkte und indirekte Blitzeinschläge sowie Schaltvorgänge verursacht werden, Anwendung nach IEC 60364-5-53 Abschnitt A534, il entsprechend IEC 61643-1, SPD Typ T1, T2 nach EN 61643-11, Blitzschutzklasse III und IV nach IEC 62305

Technische Daten

Polzahl	4	Blitzstoßstrom (10/350 µs)	12.5 kA	Max. Dauerspannung AC	260 V
Nennspannung AC	240 V	Schutzpegel	1.5 kV	Prüfklasse	Typ 1 und 2
Netzform DC	Nein	Netzform IT	Ja	Netzform TN	Ja
Netzform TN-C	Nein	Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Ja
Netzform TT	Ja	Netzform sonstige	Ja	Max. Dauerspannung DC	0 V
Nennspannung DC	0 V	Max. PV-Spannung	0 V	Schutzpegel L-N	1.5 kV
Schutzpegel L-PE	1.5 kV	Schutzpegel N-PE	1.4 kV	Schutzpegel (DC+ - DC-)	0 kV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE)	0 kV	Folgestromlöschfähigkeit	0 kA	Spezifische Energie (W/R)	625 kJ/Ohm
Max. Überstromschutzeinrichtung	0 A	Max. Überstromschutzeinrichtung	0 A	Montageart	Hutschiene TH35
Stichverdrahtung (Sicherung)		V-Verdrahtung (Sicherung)			
Baugröße	4 TE	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrätig)	25 mm²	Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig)	35 mm²
Fernsignalisierung	Nein	Signalisierung am Gerät	optisch	Integrierte Vorsicherung	Nein
Energetisch koordinierte	Nein	Spannungsschaltende	Ja	Überstromgeschützter	Nein
Schutzwirkung zum Endgerät		Funkentreckentechnologie		Spannungsabgriff	
Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.527 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild