

Über- und Unterstromwächter, Strommessbereich: 3 - 30 mA, 10 - 100 mA, 0.1 - 1 A,
Versorgungsspannung: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V D



Sonepar Artikelnummer	120577698
EAN	4015081788262
Hersteller Artikelnummer	184790
Hersteller Typ	EMR6-I1-A-1
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,152
Zolltarif Nr.	85364900

Stromüberwachungsgeräte, Sortiment: Mess- und Überwachungsrelais EMR, Überwachung von einphasigen Gleich- und Wechselspannungsnetzen, Einschaltverzögerung: Keine = 0 oder einstellbar von 0,1 bis 30 s, Erweiterung des Messbereichs mit Stromwandlern möglich, Überwachung von: Überstrom, Unterstrom, Strommessbereich: I~/I= 3 - 30 mA, 10 - 100 mA, 0,1 - 1 A, Versorgungsspannung: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC, Einbaulage: beliebig, Befestigung: Schnappbefestigung, Hutschiene IEC/EN 60715, Breite: 22,5 mm, Normen und Bestimmungen: UL 508, CAN/CSA C22.2 Nr.14, GL, EAC, CCC, RMRS

Technische Daten

Versorgungsspannung AC 50 Hz	24 .. 240 V	Versorgungsspannung DC	24 .. 240 V	Strommessbereich	0.01 .. 1 A
Ansprechwert Stromstärke 1	0.1 .. 1 A	Ansprechwert Stromstärke 2	0.003 .. 0.03 A	1-Phasen-Unterstrom möglich	Ja
1-Phasen-Überstrom möglich	Ja	Anzahl der Kontakte als Wechsler	2	Bemessungsschaltstrom	4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschlüssen	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Externe Stromversorgung erforderlich	Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC	Versorgungsspannung AC 60 Hz	24 .. 240 V	Spannungsmessbereich	24 .. 240 V
Stromart	AC/DC	3-Phasen-Unterstrom möglich	Nein	3-Phasen-Überstrom möglich	Nein
1-Phasen-Fenster möglich	Nein	3-Phasen-Fenster möglich	Nein	Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom	Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom	Ja	Funktion Gleichstrom-Fenster	Nein	Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit	0.1 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit	30 s	Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit	0 s	Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit	0 s
Externer Stromwandler	Nein	Anzahl der Kontakte als Öffner	0	Anzahl der Kontakte als Schließer	0
Spannungsart der Betriebsspannung	AC/DC	Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 240 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 240 V
Betriebsspannung DC	24 .. 240 V	Breite	22.5 mm	Höhe	85.6 mm
Tiefe	103.7 mm	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85364900
Gewicht	0.152 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Verkaufsprospekt • Maßzeichnung • Anschlussbild