


RP-U12 Gabelkabelschuh isol.PC 0,25-1,5qmm M12 rot



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120587452     |
| EAN                      | 8016692200378 |
| Hersteller Artikelnummer | 2046270       |
| Hersteller Typ           | RP-U12        |
| Hersteller Name          | CEMBRE        |
| Gewicht (Kg)             | 0,002         |
| Zolltarif Nr.            | 85369010      |

Kabelschuhe vom Typ "P" haben einen hohen Qualitätsstandard und entsprechen den Forderungen nach geringer Rauchgasentwicklung und geringer Toxizität für Mensch und Umwelt. Die Quetschkabelschuhe der Serie "P" sind aus ETP Kupferband hergestellt mit einem Kupfergehalt von mehr als 99,9%. Die Typ "P" Kabelschuhe sind mit halogenfreiem Kunststoff isoliert und haben eine dauerhafte Thermische Eigenschaften: von -20 bis +115 °C laufend (Kurzfristig bis 130 °C). Der selbstverlöschende halogenfreie Kunststoff erreicht nach UL 94 die Bewertungsstufe V0. Die Quetschkabelschuhe sind aus Kupfer gefertigt Cu-ETP CWO04A gemäß UNI EN 13599 Norm und sind mit einer Mindestdicke von 3µm verzinkt.

Technische Daten

|                                  |                 |                                             |           |                                  |                   |
|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------|
| Anschlussgewindemaß (metrisch)   | 12              | Flanschform                                 | Gabelform | Farbe der Isolation              | rot               |
| Nennquerschnitt                  | 0.25 .. 1.5 mm² | Werkstoff                                   | Kupfer    | Isolation                        | Polycarbonat (PC) |
| Bandware                         | Nein            | Hülsenform                                  | kurz      | Min. AWG-Größe                   | 22                |
| Max. AWG-Größe                   | 16              | Geeignet für massive Leiter                 | Nein      | Geeignet für mehrdrähtige Leiter | Ja                |
| Geeignet für feindrähtige Leiter | Ja              | Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | Nein      | Geeignet für Lackdraht           | Nein              |
| Geeignet für Rundleiter          | Ja              | Geeignet für Flachleiter                    | Nein      | Für zugfeste Verbindungen        | Nein              |
| Oberflächenschutz                | verzinkt        | Halogenfrei                                 | Ja        | Herkunftsland                    | IT                |
| Zolltarifnummer                  | 85369010        | Gewicht                                     | 0.002 kg  |                                  |                   |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Gebrauchsanleitung