

Klein-Lichtschraken , WL9M4G-3P2432



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120912777     |
| EAN                      | 4047084182006 |
| Hersteller Artikelnummer | 1051900       |
| Hersteller Typ           | WL9M4G-3P2432 |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,048         |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Klein-Lichtschraken , W9 , Schaltabstand max.: 0 m ... 5 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste

Technische Daten

|                                                         |            |                                         |                        |                                    |            |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| Bemessungsschaltabstand                                 | 0 mm       | Max. Schaltabstand                      | 5000 mm                | Max. Ausgangsstrom                 | 100 mA     |
| Einstellverfahren                                       | Teach-In   | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M12     | Ausführung des Schaltausgangs      | PNP        |
| Ausführung der Schaltfunktion                           | antivalent | Gehäusebauform                          | Quader                 | Schutzart (IP)                     | IP66       |
| Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 1          | Betriebsmittel-Schutzklasse             | Schutzklasse 3         | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | ohne       |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub                    | ohne       | Breite des Sensors                      | 12.2 mm                | Höhe des Sensors                   | 52.2 mm    |
| Länge des Sensors                                       | 23.6 mm    | Tastfunktion                            | hell-/dunkelschaltend  | Werkstoff der optischen Fläche     | Kunststoff |
| Werkstoff des Gehäuses                                  | Kunststoff | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang  | 20 mA                  | Umgebungstemperatur                | -40 °C     |
| Reaktionszeit                                           | 0.5 ms     | Reichweite des Schutzfeldes             | 1.5 m                  | Schaltfrequenz                     | 1000 Hz    |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC                       | 10 .. 30 V | Spannungsart                            | DC                     | Laserschutzklasse                  | sonstige   |
| Wellenlänge des Sensors                                 | 650 nm     | Lichtart                                | Rotlicht unpolarisiert | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Ja         |
| Herkunftsland                                           | DE         | Zolltarifnummer                         | 85365019               | Gewicht                            | 0.048 kg   |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite