

Hybrid-Lichtschränken , HSE18L-P4A5BB



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120918474     |
| EAN                      | 4047084373916 |
| Hersteller Artikelnummer | 1078932       |
| Hersteller Typ           | HSE18L-P4A5BB |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,07          |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Hybrid-Lichtschränken , SureSense , Geräteausführung: Standard , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 ... 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Einweg-Lichtschränke , Schaltabstand: 60 m , Lichtsender, Lichtart: Laser, sichtbares Rotlicht , Spannungsart: DC , Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: PNP, Dunkelschaltend , Potentiometer, rechts: Empfindlichkeit , Potentiometer, links: Keine , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig

Technische Daten

|                                         |                        |                                                         |            |                                      |                      |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------|
| Lieferumfang des Einwegsystems          | Sender und Empfänger   | Bemessungsschaltabstand                                 | 50000 mm   | Max. Ausgangsstrom                   | 100 mA               |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M12     | Ausführung des Schaltausgangs                           | PNP        | Gehäusebauform                       | Quader               |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC       | 10 .. 30 V             | Schutzart (IP)                                          | IP67       | Max. Schaltabstand                   | 60000 mm             |
| Einstellverfahren                       | Parametrierung         | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 1          | Ausführung der Schaltfunktion        | antivalent           |
| Betriebsmittel-Schutzklasse             | Schutzklasse 3         | Explosionsschutz-Kategorie für Gas                      | ohne       | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne                 |
| Breite des Sensors                      | 16,2 mm                | Höhe des Sensors                                        | 48,5 mm    | Länge des Sensors                    | 31,8 mm              |
| Tastfunktion                            | hell-/ dunkelschaltend | Werkstoff der optischen Fläche                          | Kunststoff | Werkstoff des Gehäuses               | Kunststoff           |
| Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang  | 20 mA                  | Umgebungstemperatur                                     | -30 °C     | Reaktionszeit                        | 0.5 ms               |
| Reichweite des Schutzfeldes             | 1.5 m                  | Schaltfrequenz                                          | 1000 Hz    | Spannungsart                         | DC                   |
| Laserschutzklasse                       | Klasse 1               | Wellenlänge des Sensors                                 | 655 nm     | Lichtart                             | Rotlicht polarisiert |
| Lichtfleck                              | 2 mm²                  | Geeignet für Sicherheitsfunktionen                      | Ja         | Herkunftsland                        | US                   |
| Zolltarifnummer                         | 85365019               | Gewicht                                                 | 0.070 kg   |                                      |                      |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite