

Staparohr mit Gewinde (EN), sendzimirverzinkt, außen schwarz lackiert  
(Pulverlackbeschichtung)



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121197676     |
| EAN                      | 8595568922366 |
| Hersteller Artikelnummer | 6032_EOZ      |
| Hersteller Typ           | 6032_EOZ      |
| Hersteller Name          | KOPOS         |
| Gewicht (Kg)             | 1,2           |
| Zolltarif Nr.            | 73063041      |

Diese Staparohre dienen dem mechanischen Schutz elektrischer Leiter und Kabel. Jedes Rohr ist einseitig mit einer Muffe bestückt. Bei der Verwendung der Rohre zusammen mit den Endtüllen 4816E - 4863 ist der Temperatur-Anwendungsbereich auf -5 - +60 ° C begrenzt. Hinweis für Systeme mit Funktionserhalt: max. ein Kabel pro RohrWeitere Informationen finden Sie im Katalog Systeme mit Funktionserhalt im Brandfall.

Technische Daten

|                                                           |          |                                    |                           |                                              |                             |
|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Werkstoff                                                 | Stahl    | Oberflächenschutz                  | lackiert                  | Innendurchmesser                             | 28.2 mm                     |
| Außendurchmesser                                          | 32 mm    | Werkstoffgüte                      | Stahl (Bandstahl gewalzt) | Güte der Oberflächenbeschichtung             | galvanisch Zink beschichtet |
| Oberfläche poliert                                        | Ja       | Oberfläche gebürstet               | Nein                      | Farbe                                        | schwarz                     |
| Aufputzmontage                                            | Ja       | Maschinen- und Anlageninstallation | Ja                        | Geeignet für Betoninstallation               | Ja                          |
| Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt) | Nein     | Geeignet für Außengebrauch         | Ja                        | Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich) | Ja                          |
| Geeignet für Installation auf Holz                        | Ja       | Einsatztemperatur                  | -45 .. 250 °C             | Herkunftsland                                | CZ                          |
| Zolltarifnummer                                           | 73063041 | Gewicht                            | 1.200 kg                  |                                              |                             |