

LED-FR-Wannenleuchte Proxima 161PX 06L20/3 MA



Sonepar Artikelnummer	121251397
EAN	4041254429359
Hersteller Artikelnummer	H16140 0064
Hersteller Typ	H161400064
Hersteller Name	SCHUCH
Zolltarif Nr.	94051140

LED-Notleuchte, PROXIMA, 18 W, 2260 lm, selbstversorgt (MA), Selbsttest, Betriebsdauer 3 h, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra >= 80, Ta 0 °C/+40 °C, L90>50000 h (@ Ta 25°C), L80>70000 h (@ Ta max), L70>100000 h (@ Ta max), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Kunststoff, Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:

4041254429359. Robuste LED-Feuchtraum-Notleuchte, selbstversorgt mit automatischer Überwachung gemäß EN62034.

Hochschlagfestes glasfaserverstärktes Polyestergehäuse und satinierte Abschlusswanne mit hoher mechanischer Stabilität. Mehrteilige unverlierbare Sicherheitsverschlüsse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit hocheffizienten Zhaga-konformen LED-Modulen und Abdeckung der LED-Module (Berührungsschutz). Batterie mit Temperaturüberwachung, kurzschlussfestem Anschluss, Verpolungsschutz und Tiefentladeschutz. Automatische Überwachung mit optischer Anzeige der Prüfergebnisse. FastFix Schnellmontagesystem mit verschiebbaren Edelstahl-Halteklammern und Bügeln für Kettenaufhängung.

Technische Daten

Montageart	Wandanbau/ Deckenanbau	Funktion	Rettungswegbeleuchtung	Mit Piktogramm	Nein
Schutzart (IP)	IP65	Max. Systemleistung	18 W	Farbtemperatur	4000 K
Nennbetriebsdauer	3 h	Art der Kennzeichnung	einseitig	Geeignet für Bereitschaftsschaltung	Ja
Geeignet für Dauerschaltung	Ja	Mit Fernschalteranschluss	Nein	Mit Fernbedienung	Nein
Notstromversorgungssystem	dezentral (Einzelbatterie)	Akkutechnologie	Lithium-Ionen	Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja	Anzahl der Leuchtenköpfe	1	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/ satiniert	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Nennstrom	105 mA	Betriebsgerät	LED- Betriebsgerät spannungsgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtverteiler	Diffusorlinse/- optik/-panel	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	28
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	B	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	47	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schlagfestigkeit	IK06	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D- Zeichen" nach EN 60598-2-24	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	0 .. 40 °C	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2260 lm	Lichtstrom im Standby-Betrieb	600 lm
Breite	137 mm	Höhe/Tiefe	115 mm	Länge	668 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Polzahl	4	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Anschlussart	Steckanschluss	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94051140