

Kupplung SL 32A 4p 400V 6h IP44 IQ 3118



Sonepar Artikelnummer	121404787
EAN	4024941347297
Hersteller Artikelnummer	92010557
Hersteller Typ	3118
Hersteller Name	BALS
Gewicht (Kg)	0,312
Zolltarif Nr.	85366990

Stromstärke 32A Polzahl 4p Anordnung der Phasen 3P+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 380 - 415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP54 Kennfarbe rot Gerätefarbe Klappdeckel dunkelgrau RAL 7012 Kragen rot RAL 3000 Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012 Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012 Anschlusstechnik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm Kabeleinführung mit Kabelverschraubung Geräte-Höhe 205mm Geräte-Breite 80mm Geräte-Tiefe 99mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Die Kontakte sind Messing blank Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Dieses Produkt ist ohne Bleianteil Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen ist nur mittels Schraubendreher möglich Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 13mm bis max. Durchmesser 29mm

Technische Daten

IEC-Stromstärke	32 A	Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot	Uhrzeit-Stellung	6 h
Schutzart (IP)	IP44	Kennfarbe	rot
RAL-Nummer	3000	Anschlusstechnik	schraublose Klemme
Steckrichtung	gerade	Kabeleinführung	Verschraubung
Werkstoff	Kunststoff	Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte	unbehandelt	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85366990	Gewicht	0.312 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite