

Rex800Multi Treppenlichtzeitschalter,elektron.,230V,0,5-12 Min.,m.Steuereing.,1M



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120072768     |
| EAN                      | 4010957047047 |
| Hersteller Artikelnummer | 004704        |
| Hersteller Typ           | 004704        |
| Hersteller Name          | LEGRAND       |
| Gewicht (Kg)             | 0,096         |
| Zolltarif Nr.            | 91070000      |

Legrand Rex800Multi, Treppenlichtzeitschalter, elektronisch, Betriebsspannung 230 V 50/60 Hz, 1 Schließer, extrem leise, Zeitbereich: 0,5 - 12 Min., mit separatem Steuerspannungseingang 8 - 230 VAC/DC, jederzeit nachschaltbar. Multifunktional, am Wahlschalter einstellbar: TLZ Standard, mit Vorwarnfunktion, mit Langzeitfunktion 1 Std., mit Vorwarn- und Langzeitfunktion 1 Std., abschaltbarer Zeitschalter, abschaltbarer Zeitschalter mit Vorwarnfunktion, elektronisches Relais. Automatische 3-/4-Leiteranschlusskennung, Handschalter zum Umschalten von Minutenlicht auf Dauerlicht, Nulldurchgangsschaltung, Glimmlampenstrom max. 50 mA, Schutzklasse IP 20, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung, mit Beschriftungsfenster, Gerätebreite: 1 Teilungseinheit a 17,5 mm.

Technische Daten

|                                   |             |                                            |               |                                                   |                                |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Anzahl der Kontakte als Schließer | 1           | Anzahl der Kontakte als Öffner             | 0             | Steuerspannung 1                                  | 8 .. 230 V                     |
| Steuerspannungsart 1              | AC          | Rückfallverzögerung                        | 0.5 .. 12 min | Funktion                                          | elektronisch mit Multifunktion |
| Montageart                        | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten                | 1             | Einbautiefe                                       | 70 mm                          |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler  | 0           | Frequenz der Steuerspannung 1              | 50 .. 60 Hz   | Steuerspannung 2                                  | 8 .. 230 V                     |
| Steuerspannungsart 2              | AC/DC       | Frequenz der Steuerspannung 2              | 50 .. 60 Hz   | Bemessungsschaltstrom                             | 16 A                           |
| Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)  | 13 A        | Taster Glimmlampenstrom                    | 50 mA         | Schaltungsart                                     | 3- und 4-Leiter-Schaltung      |
| Ausschaltvorwarnung               | flackern    | Stromstoßfunktion wählbar                  | Ja            | Nachschtaltung                                    | nachschtaltbar                 |
| Versorgungsspannung               | 250 V       | Spannungsart der Versorgungsspannung       | AC            | Max. Glühlampenlast                               | 2000 W                         |
| Max. Leuchtstofflampenlast        | 1000 VA     | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) | 1000 VA       | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) | 1000 VA                        |
| Herkunftsland                     | IT          | Zolltarifnummer                            | 91070000      | Gewicht                                           | 0.096 kg                       |

## Abbildungen

Produktbild schräg



Bildquelle(n): [assets.legrand.com](https://assets.legrand.com)

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](https://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • 3D / BIM Objekt • CoC-Erklärung (Certificate of Conformity, benötigt für CPR)