

Überspannungsableiter Typ 1+2, Varistor, L1, L2, L3-N, 3 ph TN-S/TT-Netze



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120478551

8012823349619

7P.14.8.275.1012

7P.14.8.275.1012

FINDER

0,552

85363030

Überspannungsableiter Typ 1 + 2, Varistor-Module steckbar, Varistor zwischen L1, L2, L3 - N und Funkenstrecke zwischen N - PE, für 3-phasige TN-S und TT-Netze, Breite 71,8 mm.

Technische Daten

Polzahl	4	Blitzstoßstrom (10/350 µs)	12.5 kA	Max. Dauerspannung AC	255 V
Nennspannung AC	230 V	Prüfklasse	Typ 1 und 2	Netzform DC	Nein
Netzform IT	Nein	Netzform TN	Nein	Netzform TN-C	Nein
Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Ja	Netzform TT	Ja
Netzform sonstige	Nein	Max. Dauerspannung DC	350 V	Schutzpegel L-N	1.2 kV
Schutzpegel N-PE	1.5 kV	Folgestromlöschfähigkeit	0 kA	Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)	160 A
Montageart	Hutschiene TH35	Baugröße	4 TE	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/ mehrdräftig)	35 mm ²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindräftig)	25 mm ²	Fernsignalisierung	Ja	Signalisierung am Gerät	optisch
Integrierte Vorsicherung	Nein	Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät	Ja	Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie	Nein
Überstromgeschützter Spannungsabgriff	Nein	Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	CZ
Zolltarifnummer	85363030	Gewicht	0.552 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite