

Modul V-CG-SLI 500



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120492594          |
| EAN                      | 4012539360315      |
| Hersteller Artikelnummer | 40071349561        |
| Hersteller Typ           | MODUL V-CG-SLI 500 |
| Hersteller Name          | EATON              |
| Gewicht (Kg)             | 0,107              |
| Zolltarif Nr.            | 85041080           |

Eaton LED-Versorgungsmodule inklusive CG-S Module LED-Versorgung und Überwachungsmodul V-CG-SLI 500 (ohne Verpackung)

Technische Daten

|                                 |                   |                                           |              |                              |          |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------|----------|
| Ausführung                      | statisch          | Dimmung DALI                              | Nein         | Geeignet für Konstantstrom   | Ja       |
| Geeignet für Konstantspannung   | Nein              | Ausgangsspannung                          | 16.5 .. 30 V | Ausgangsstrom                | 500 mA   |
| Ausgangsleistung                | 8.5 W             | Schutzart (IP)                            | IP20         | Geeignet für Außengebrauch   | Nein     |
| Dimmbar                         | Nein              | Dimmung 0-10 V                            | Nein         | Dimmung 1-10 V               | Nein     |
| Dimmung DMX                     | Nein              | Dimmung DSI                               | Nein         | Dimmung LineSwitch           | Nein     |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein              | Dimmung herstellerspezifisch              | Nein         | Dimmung Phasenabschnitt      | Nein     |
| Dimmung Phasenanschnitt         | Nein              | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)  | Nein         | Dimmung programmierbar       | Nein     |
| Dimmung RF                      | Nein              | Dimmung Sine Wave Reduction               | Nein         | Dimmung Touch and Dim        | Nein     |
| Dimmung mit Push-button         | Nein              | Dimmung Zigbee                            | Nein         | Konstant-Lichtstrom-Regelung | Ja       |
| Gehäuse                         | Kunststoffgehäuse | Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja           | Leistungsaufnahme            | 11.3 W   |
| Selbstständig arbeitend         | Nein              | PWM-Modulation                            | Nein         | Überlastschutz               | Nein     |
| Übertemperaturschutz            | Nein              | Umgebungstemperatur                       | -40 .. 50 °C | Kurzschlussicher             | Nein     |
| Schutzklasse nach IEC 61140     | ohne              | Länge                                     | 110 mm       | Breite                       | 30 mm    |
| Höhe                            | 21 mm             | Bedienung über Bluetooth                  | Nein         | Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein     |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein              | Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein         | Kompatibel mit Casambi       | Nein     |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein              | Herkunftsland                             | DE           | Zolltarifnummer              | 85041080 |
| Gewicht                         | 0.107 kg          |                                           |              |                              |          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite • Produktbild Ansicht rechts • Produktvideo